

Alimentation Meanwell HDR-60-24 24V 60W DC pour rail Din

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	ALIM24V60WDIN



Alimentation Meanwell HDR-60-24 24V 60W DC pour rail Din

Caractéristiques

3 ans de garantie

design ultra-mince, largeur 52.5 mm (3SU)

tension d'entrée universelle 85-264 VCA

consommation à vide < 0.3 W

classe d'isolation II

conforme aux normes LPS (limited power source)

tension de sortie CC réglable

protections: court-circuit / surcharge / sursension

refroidissement: convection naturelle

peut être installée sur un rail DIN TS-35/7.5 ou 15

catégorie de surtension III

indicateur LED d'alimentation

usage professionnel uniquement

Cet appareil doit être installé par un technicien qualifié.

Spécifications

sortie:

tension CC: 24 V

courant nominal: 2.5 A

plage de courant: 0 - 2.5 A

puissance nominale: 60 W

ondulation & bruit (max.): 150 mVp-p

plage de réglage de tension: 21.6 - 29 V

tolérance de tension: $\pm 1.0 \%$

régulation de ligne: $\pm 1.0 \%$

régulation de charge: $\pm 1.0 \%$

temps de démarrage, de montée: 500 ms, 50 ms / 230 VCA - 500 ms, 50 ms / 115 VCA à charge maximale

temps de maintien (typ.): 30 ms / 230 VCA - 12 ms / 115 VCA à charge maximale

entrée:

plage de tension: 85-264 VCA - 120-370 VCC

plage de fréquence: 47 - 63 Hz

rendement (typ.): 90 %

courant CA (typ.): 1.2 A / 115 VCA - 0.8 A / 230 VCA

courant d'appel (typ.): démarrage à froid 30 A / 115 VCA - 60 A / 230 VCA

protection:

surcharge:

105 - 160 % de la puissance de sortie nominale

type de protection: limiteur à courant constant, rétablissement automatique du système

surtension:

30 - 36 V

type de protection: mode hiccup, rétablissement automatique du système

environnement:

température de travail: de -30 °C à + 70 °C

humidité de service: 20 - 90 % RH sans condensation

stockage: de -40 °C à +85 °C, de 10 à 95% RH

coefficient thermique: $\pm 0.03 \text{ \%/}^{\circ}\text{C}$ (0 - 50°C)

vibration: composant : 10 - 500 Hz, 2G 10 min / 1 cycle, durant 60 min le long des axes X, Y et Z. montage : conforme aux normes IEC60068-2-6

altitude max. de service: 2000 m

catégorie de surtension: III, conforme aux normes EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1, altitude jusqu'à 2000 m

sécurité & CEM:

normes de sécurité: conforme aux normes UL60950-1, UL508, TUV EN61558-2-16, IEC60950-1, design conforme à la norme TUV EN60950-1

tension d'isolation: entrée vers sortie : 4 kVCA

résistance d'isolement: entrée - sortie t: >100 MOhm / 500 VCC / 25 °C / 70 % RH

émission CEM:

conduite: EN55032 (CISPR32) / Classe B

rayonnée: EN55032 (CISPR32) / Classe B

courant harmonique: EN61000-3-2 / Classe A



papillotement: EN61000-3-3

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

immunité CEM:

ESD: EN61000-4-2 / Niveau 3, 8KV air - Niveau 2, 4KV contact - critère A

susceptibilité rayonnée: EN61000-4-3 / Niveau 3 - critère A

EFT/Burst: EN61000-4-4 / Niveau 3 - critère A

crête: EN61000-4-5 / Niveau 4, 2KV/L-N - critère A

conduite: EN61000-4-6 / Niveau 3 - critère A

champ magnétique: EN61000-4-8 / Niveau 4, critère A

creux de tension, coupures brèves et variations de tension: EN61000-4-11 / >95% creux pour 0.5 cycles, 30% creux pour 25 cycles - >95% interruptions pour 250 cycles

autres:

MTBF: 927.6K h, MIL-HDBK-217F (25 °C)

dimensions (L x l x H): 52.5 x 90 x 54.5 mm

Packaging :			
Dimensions produit :	53mm X 58mm	Poids : 190g	EAN : 5410329690694
<i>Données non contractuelles</i>			