

AMP100.2 Mk2 JB Systems ? Ampli de puissance 1U 2 x 130W sous 4 ohms

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AMP100-2-MK2
-------	--------------



AMP100.2 Mk2 JB Systems ? Ampli de puissance 1U 2 x 130W sous 4 ohms

AMP100.2 Mk2 JB Systems ? Ampli de puissance 1U 2 x 130W sous 4 ohms

L'AMP100.2 Mk2 de JB Systems est un amplificateur de puissance compact à deux canaux, idéal pour les installations audio nécessitant une solution fiable, légère et performante. Entièrement repensé dans sa version Mk2, il offre une efficacité améliorée, une protection optimale et une qualité sonore constante. Son format ultra-fin 1U en rack de 19" (44 mm) permet une intégration facile même dans les configurations les plus restreintes.

Caractéristiques Principales :

Puissance stéréo : 2 x 130 W RMS sous 4 Ω / 2 x 70 W RMS sous 8 Ω

Mode bridge : 1 x 260 W RMS sous 8 Ω

3 modes d'amplification : Stéréo, Mono, Bridgé

Format ultra-compact : Boîtier 1U (44 mm) pour rack 19"

Technologie soft start : Démarrage progressif via alimentation à découpage

Refroidissement intelligent : Ventilateurs à régulation thermique

Limiteur de pics : Évite les saturations et protège les enceintes

Filtre passe-haut : Débrayable à 75 Hz / -24 dB

Sensibilité d'entrée réglable : 0,775 V ~ 1,0 V ~ 1,44 V

Verrouillage sécurisé : Capot plastique inclus pour bloquer les réglages d'entrée

Connectiques professionnelles : Entrées XLR symétriques, sorties Jack et Speakon®



Daisy chaining : Connexion en série possible avec d'autres amplis

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Spécifications Techniques :

Dimensions : Format rack 19" - 1U (H : 44 mm)
Puissance RMS sous 4 Ω : 2 x 130 W
Puissance RMS sous 8 Ω : 2 x 70 W
Puissance en mode bridge : 1 x 260 W sous 8 Ω
Réglage de sensibilité : 0,775 V ~ 1,0 V ~ 1,44 V
Filtrage : Passe-haut 75 Hz / -24 dB (activable)
Connectiques : Entrées XLR / Sorties Jack et 3 Speakon® (gauche, droite, bridge)

Points Forts :

Design compact et léger : Idéal pour les installations fixes ou mobiles à espace réduit
Polyvalence audio : Trois modes pour s'adapter à tous les besoins
Fiabilité maximale : Multiples protections intégrées contre les anomalies
Qualité audio maîtrisée : Limiteur intégré et filtrage précis pour un son propre
Connectivité étendue : Facilité de chaînage avec d'autres équipements

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 5420025681278
Données non contractuelles		