PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

AMP500.1H Audiophony - Amplificateur 100 V ? Classe D ? 1 x 500 W

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AMP5001H

AMP500.1H Audiophony - Amplificateur 100 V ? Classe D ? 1 x 500 W

AMP500.1H Audiophony ? Amplificateur 100V Classe D 500W Compact

Conçu pour les installations fixes exigeantes, l'amplificateur AMP500.1H de classe D offre une puissance de sortie de 500W tout en conservant un format compact. Il garantit une efficacité énergétique optimale et une fiabilité sonore remarquable, parfait pour les environnements professionnels nécessitant une diffusion audio sur lignes 70V ou 100V.

Caractéristiques Principales :

Puissance de sortie : 500 W sous 70 V et 100 V
Technologie Classe D : rendement énergétique élevé et faible échauffement
Format 1U 19 pouces : s?intègre facilement dans tout rack professionnel
Contrôle de volume intégré : réglage simple depuis la façade
Indicateurs LED : signal, clip, protection et alimentation
Connectique Euroblock : entrées/sorties sécurisées et rapides à installer

Spécifications Techniques :

Puissance : 500 W sous 70 V / 100 V

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Sensibilité d?entrée : 0.9 ? 1.1 V (0 ± 1 dBV)
Impédance d?entrée : 20k? (symétrique), 10k? (asymétrique)
Réponse en fréquence : 100 Hz ? 20 kHz
Gain (100 V) : 40 dB
THD+N : < 0.1%
Rapport signal/bruit : > 95 dB
Facteur d?amortissement : > 200
Alimentation : AC 220?240 V, 50/60 Hz
Protection intégrée : contre courts-circuits, circuits ouverts, surchauffe, ultrasons et RF
Refroidissement : ventilation à régulation automatique
Dimensions : 483 x 44 x 360 mm (1U - 19")
Poids : 5.0 kg

Points Forts :

Efficacité énergétique remarquable : grâce à l?amplification en classe D
Format compact : idéal pour les installations discrètes et les espaces restreints
Installation simplifiée : connecteurs Euroblock pour un câblage rapide et sécurisé
Haute fiabilité : système de protection avancé pour un fonctionnement stable dans le temps
Polyvalence : compatible avec les réseaux 70 V et 100 V pour une large gamme d?applications

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 3662009027128
		Données non contractuelles