

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

BiDirectional SDI HDMI 12G BlackMagic - Convertisseur SDI HMDI bidirectionnel avec



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : BIDIRECTIONAL-SH-12G

BiDirectional SDI HDMI 12G BlackMagic - Convertisseur SDI HMDI bidirectionnel avec alim

BiDirectional SDI HDMI 12G BlackMagic - Convertisseur SDI HDMI bidirectionnel avec alimentation

Le Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G de BlackMagic est l?outil parfait pour les professionnels de la vidéo qui recherchent une solution compacte et performante de conversion entre les signaux SDI et HDMI. Grâce à sa capacité à convertir dans les deux sens simultanément, il est idéal pour les workflows en direct, les installations broadcast ou les studios mobiles. Compatible avec tous les formats vidéo jusqu?au 2160p60, ce convertisseur combine robustesse, flexibilité et qualité professionnelle dans un format ultra-portable.

Caractéristiques Principales :

Conversion bidirectionnelle simultanée entre SDI et HDMI dans toutes les combinaisons de SD, HD et Ultra HD jusqu?à 4K 60p

Entrées et sorties 12G-SDI multi-débits compatibles avec les équipements broadcast professionnels, y compris niveau A et B

Connectivité HDMI 2.0 pour un signal haute qualité jusqu'à 18 Gbit/s

Détection automatique des formats vidéo

Boîtier métallique robuste conçu pour les environnements exigeants

Alimentation via USB-C ou adaptateur secteur fourni avec embouts internationaux



Spécifications Techniques :

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Connecteurs d'entrée : SDI (BNC), HDMI Connecteurs de sortie : SDI (BNC), HDMI

Normes supportées : 12G-SDI, HDMI 2.0/2.0a/2.0b

Bande passante : 12 Gb/s

Résolutions prises en charge : jusqu?à 4K à 60 images/s en 4:2:2

Compatibilité HDCP : Non compatible Distribution : Convertisseur de format 1x1

Poids: 174 g

Dimensions: 7,97 x 5,9 x 2,5 cm

Rackable: Non

Points Forts:

Double conversion indépendante : permet de traiter deux signaux différents en simultané avec des formats distincts Polyvalence maximale : idéal pour la conversion de signaux de caméras, ordinateurs, écrans et équipements broadcast Compact et résistant : parfait pour les tournages sur site ou les régies mobiles

Facilité d?alimentation : se branche facilement via USB-C ou secteur avec adaptateurs internationaux fournis

| Packaging : | | |
|----------------------------|--|--|
| Dimensions produit : | | |
| Données non contractuelles | | |