PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Micro HF double Shure BLX1288E-SM35-M17 avec micro main SM58 et micro serre tê

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	BLX1288E-SM35

Micro HF double Shure BLX1288E-SM35-M17 avec micro main SM58 et micro serre tête SM35

Shure BLX1288E-SM35

C'est le choix idéal pour tout chanteur professionnel à la recherche d'un microphone pour la scène. Il est conçu pour retranscrire au mieux la chaleur et la clarté des voix.
Même dans des conditions extrêmes, de bruit ou de temps, le SM58 permettra de capter le son de la source voulue tout en minimisant les risques de larsens. Il est également très pouplaire dans les lieux très exigus.

Grâce à une conception solide et fiable, le SM58 sera votre allié principal en toutes circonstances, y compris sur les tournées les plus exigentes (en intérieur ou extérieur).

Ce système sans fil de la série SM Wireless est livré avec le double récepteur BLX88 qui bénéficie d'une très bonne linéarité et d'une réponse en fréquence adaptée..

Les récepteurs BLX sont prêts à être utilisés dès leur sortie du carton, il s'agit du choix idéal pour les personnes voulant se séparer des câbles sans la moindre contrainte.

Jusqu?à 12 fréquences compatibles par groupe avec fonction scanner de groupe et de canal pour une mise en ?uvre simplifiée.

Pour obtenir une intensité optimale du signal RF, les antennes doivent être positionnées d?une certaine façon. Les antennes intégrées au BLX88 sont déjà orientées de manière idéale, offrant ainsi une portée pouvant atteindre 100m et

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

un signal optimum. De plus, les antennes intégrées ne peuvent être cassées pendant l?installation du système ou le transport.

Par une simple pression sur un bouton, vous lancez le scanner de groupe et de canal qui vous fournit la meilleure fréquence libre. Réglez l?émetteur sur le même canal et c?est prêt.

Composition

1 SM58
Le SM58 est le microphone le plus connu au monde et dispose d'une réponse en fréquence modelée pour transmettre une voix à la fois chaude et colorée.

1 Émetteur main BLX2 :
LED affichant le niveau de batterie. Contrôle du gain. Synchronisation des fréquences rapide et facile. Accus offrant une autonomie de 14 heures. Portée de 100 m

1 micro serre tête SM35
Le nouveau micro serre-tête statique cardioïde SM35 est une solution durable incluant une capsule de grande qualité et un serre-tête très confortable, garantissant ainsi une grande liberté dans les mouvements.

1 Émetteur main BLX1 :
LED affichant le niveau de batterie. Contrôle du gain. Synchronisation des fréquences rapide et facile. Accus offrant une autonomie de 14 heures. Portée de 100 m

Récepteur BLX88

Jusqu?à 12 systèmes compatibles (dépendant du pays), diversity à antennes intégrées piloté par microprocesseur. QuickScan détermine la meilleure fréquence libre

Caractéristiques :

SM58 Microphone pour voix

La directivité cardioïde capte les sons principalement à l'avant de la capsule.
Réponse en fréquence optimisée pour la voix, avec des mediums clair et un filtre coupe bas pour annuler l'effet de proximité.
Capsule robuste munie d'une suspension anti-chocs interne pour réduire les bruits de manipulation.
Filtre anti pop intégré qui réduit les bruits de respi et du vent
Livré avec une pince micro, un raccord multipas et une housse de transport.
Interrupteur commutable ON/OFF (Modèle SM48S seulement)
Qualité et solidité légendaire Shure.

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

BLX2 Émetteur main

LED affichant le niveau de batterie
Contrôle du gain
Synchronisation des fréquences rapide et facile.
Accus offrant une autonomie de 14 heures.
Portée de 100 m

SM35

Microphone serre-tête confortable et ajustable, conçu pour une utilisation sur scène
Directivité cardioïde offrant une bonne protection face aux larsens et diminuant la reprise des sons indésirables.
Son col de cygne flexible permet un positionnement optimum.
Léger et discret
Compatible avec tous les émetteurs Shure bénéficiant de connecteurs TA4F
Réponse en fréquences optimisée pour une restitution claire et naturelle des voix

BLX1 Émetteur ceinture

LED affichant le niveau de batterie
Contrôle du gain
Synchronisation des fréquences rapide et facile.
Accus offrant une autonomie de 14 heures.
Portée de 100 m

Récepteur BLX88

Jusqu?à 12 systèmes compatibles (dépendant du pays)
Diversity à antennes intégrées piloté par microprocesseur
QuickScan détermine la meilleure fréquence libre
Sorties audio sur XLR et jack 6,35mm
LED bicolore d?indication audio

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 0042406368094
		Données non contractuelles