

BLX24 Beta 58A Shure - Micro HF main Chant avec récepteur freq M17 et beta58

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	BLX24BETA58A



BLX24 Beta 58A Shure - Micro HF main Chant avec récepteur freq M17 et beta58

Shure BLX24-beta58A

Le Beta 58A est un microphone pour la voix de premier choix pour le chant lead ou en chœurs, tant sur scène qu'en studio.

Quelle est la différence avec le SM58?

Les deux ont été conçus pour des chanteurs ou chanteuses et ont des médiums clairs et une atténuation des basses fréquences non désirées. Le Beta 58A possède une plus grande sensibilité et une réponse en fréquence plus précise, ce qui lui permet de produire un son plus clair et détaillé. Comparé avec le SM58 cardioïde, le Beta 58A possède une directivité supercardioïde, ce qui lui permet une meilleure résistance au larsen.

Ce système sans fil de la série SM Wireless est livré avec le récepteur analogique BLX4 qui bénéficie d'une très bonne linéarité et d'une réponse en fréquence adaptée.

Les récepteurs BLX sont prêts à être utilisés dès leur sortie du carton, il s'agit du choix idéal pour les personnes voulant se séparer des câbles sans la moindre contrainte. Il est également disponible en version rackable ou avec deux récepteurs.

Jusqu'à 12 fréquences compatibles par groupe avec fonction scanner de groupe et de canal pour une mise en œuvre simplifiée.



Pour obtenir une intensité optimale du signal RF, les antennes doivent être positionnées de la manière suivante. Les antennes intégrées au BLX4 sont déjà orientées de manière idéale, offrant ainsi une portée pouvant atteindre 100m et un signal optimum. De plus, les antennes intégrées ne peuvent être cassées pendant l'utilisation du système ou le transport.

Par une simple pression sur un bouton, vous lancez le scanner de groupe et de canal qui vous fournit la meilleure fréquence libre. Réglez l'émetteur sur le même canal et c'est prêt.

Composition

BETA58

Le BETA58 est un micro sensible et très précis dans le haut du spectre.

Émetteur main BLX2 :

LED affichant le niveau de batterie. Contrôle du gain. Synchronisation des fréquences rapide et facile. Accus offrant une autonomie de 14 heures. Portée de 100 m

Récepteur BLX4

Jusqu'à 12 systèmes compatibles. Diversity à antennes intégrées piloté par microprocesseur. QuickScan détermine la meilleure fréquence libre

Sorties audio sur XLR et jack 6,35mm. LED bicolore d'indication audio

Caractéristiques :

Beta 58A Micro pour voix

Réponse en fréquence optimisée pour la voix, avec des mediums clairs et une atténuation des graves afin d'éviter l'effet de proximité.

Directivité supercardioïde uniforme pour un gain élevé avant larsen et un excellent rejet des sons hors axe.

Aimant en Néodymium pour un rapport signal/bruit élevé.

Grille en acier trempé résistante à l'usure et aux mauvais traitements.

Système anti-chocs pneumatique avancé réduisant la transmission des bruits mécaniques et des vibrations.

Faible sensibilité aux changements d'impédance de charge.

BLX2 Émetteur main

LED affichant le niveau de batterie

Contrôle du gain

Synchronisation des fréquences rapide et facile.

Accus offrant une autonomie de 14 heures.

Portée de 100 m

Récepteur BLX4



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Jusqu'à 12 systèmes compatibles
Diversity à antennes intégrées piloté par microprocesseur
QuickScan détermine la meilleure fréquence libre
Sorties audio sur XLR et jack 6,35mm
LED bicolore d'indication audio

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 042406248310

Données non contractuelles