

BLX24E-PG58-M17 Shure - Micro sans fil Complet simple - Emetteur main PG58 - Bar

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : BLX24E-PG58M17



BLX24E-PG58-M17 Shure - Micro sans fil Complet simple - Emetteur main PG58 - Bande M17

Shure BLX24-PG58

Micro main sans fil à transmission analogique le plus abordable, il est pensé pour accentuer l'intelligibilité de la voix.

Le PG58 a été pensé spécialement pour la voix et est utilisé par les chanteurs amateurs ou semi pro du monde entier.

Ce système sans fil de la série PG de shure est livré avec le BLX4 qui bénéficie d'une très bonne linéarité et d'une réponse en fréquence adaptée.

Les récepteurs BLX sont prêts à être utilisés dès leur sortie du carton, il s'agit du choix idéal pour les personnes voulant se séparer des câbles sans la moindre contrainte.

Jusqu'à 12 fréquences compatibles par groupe avec fonction scanner de groupe et de canal pour une mise en œuvre simplifiée.

Pour obtenir une intensité optimale du signal RF, les antennes doivent être positionnées d'une certaine façon. Les antennes intégrées au BLX4 sont déjà orientées de manière idéale, offrant ainsi une portée pouvant atteindre 100m et un signal optimum. De plus, les antennes intégrées ne peuvent être cassées pendant l'utilisation du système ou le transport.

Par une simple pression sur un bouton, vous lancez le scanner de groupe et de canal qui vous fournit la meilleure



fréquence libre. Réglez l'émetteur sur le même canal et c'est prêt.

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Composition :

Émetteur main BLX2 :

LED affichant le niveau de batterie. Contrôle du gain. Synchronisation des fréquences rapide et facile. Accus offrant une autonomie de 14 heures. Portée de 100 m

Récepteur BLX4

Jusqu'à 12 systèmes compatibles. Diversity à antennes intégrées piloté par microprocesseur. QuickScan détermine la meilleure fréquence libre

Sorties audio sur XLR et jack 6,35mm. LED bicolore d'indication audio

Caractéristiques :

PG58

Fréquence sculptée pour la voix.

Directivité cardioïde pour une captation des sons devant le micro et légèrement sur les côtés. Moins sujet aux larsens dans des environnements bruyants.

Capsule dynamique supportant des fortes pressions acoustiques sans distorsion.

Niveau de sortie élevé.

Suspension interne pour minimiser les bruits de manipulation.

Construction en métal pour une plus grande longévité.

Bouton On/off pour contrôler sur scène.

Conception robuste résistant aux conditions les plus extrêmes.

Filtre anti-pop intégré réduisant les bruits de respiration et de vent.

BLX2 Émetteur main

LED affichant le niveau de batterie

Contrôle du gain

Synchronisation des fréquences rapide et facile.

Accus offrant une autonomie de 14 heures.

Portée de 100 m

Récepteur BLX4

Jusqu'à 12 systèmes compatibles

Diversity à antennes intégrées piloté par microprocesseur

QuickScan détermine la meilleure fréquence libre

Sorties audio sur XLR et jack 6,35mm

PROZIC.com



LED bicolore d'indication audio

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 042406248297

Données non contractuelles