

BT-BOOHLITE 35TW Briteq ? Eclairage de stand ou d'expo blanc variable avec fixa**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf :	BT-BOOHLITE-35TW
Puissance Équivalente :	300 W
Alimentation :	Secteur Français
Luminosité :	3800 lm
Teinte :	CCT

BT-BOOHLITE 35TW Briteq ? Eclairage de stand ou d'expo blanc variable avec fixation déportée

BT-BOOHLITE 35TW Briteq ? Éclairage de stand ou d'expo blanc variable avec fixation déportée

Éclairage blanc élégant avec température de couleur réglable (CCT), idéal pour illuminer les stands d'exposition, les présentoirs et bien plus encore. Pince de fixation incluse pour une installation facile.

Caractéristiques Principales :

Température de couleur réglable (CCT) : Adaptée à différents types de stands :

3000 K : Ambiance chaleureuse, idéale pour les stands de meubles, chambres, etc.

4000 K : Lumière neutre, parfaite pour les cuisines et salles de bains.

5600 K : Lumière froide, idéale pour les bijoux et produits de luxe.

Installation facile : Fixation sur structures en aluminium et parois verticales (support de fixation inclus).

Alimentation intégrée : 100-240V AC avec connecteurs IEC entrée/sortie.

Chaînage possible : Jusqu'à 15 projecteurs connectés en série.

Câbles d'alimentation optionnels : Disponible en 1m, 3m et 5m.

Angle de faisceau : 120° pour un flux lumineux d'environ 3800 lm.

Économie d'énergie et performance :

Remplace efficacement les anciennes lampes halogènes de 300W :

- Consomme environ 10 fois moins d'énergie.
- Offre un rendement lumineux équivalent.
- Réduit considérablement la production de chaleur.

Spécifications Techniques :

- Marque : Briteq
- Couleurs pilotables : Blanc chaud, Blanc dynamique CCT, Blanc froid, Blanc naturel
- Indice de protection : IP20
- Type de lampe : LED
- IRC : 85

Points Forts :

- Éclairage puissant et réglable en température de couleur.
- Installation rapide grâce à la pince de fixation incluse.
- Idéal pour les stands d'exposition, salles de présentation et showrooms.
- Faible consommation énergétique et rendement optimal.
- Chaînage possible jusqu'à 15 unités pour une couverture optimale.

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 5420025651967

Données non contractuelles