

**BT-Profile 250 Briteq - Découpe led BT 250 blanc chaud 3200K puissance 250W sans****CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf :	BT-PROFILE250
Alimentation :	Secteur Français
Indice de rendu des couleurs (IRC) :	97

BT-Profile 250 Briteq - Découpe led BT 250 blanc chaud 3200K puissance 250W sans optique

Le BT-PROFILE250/LED ENGINE accompagne l'éclairage professionnel avec sa technologie LED haute puissance de 250W. Offrant une alternative efficace aux systèmes halogènes énergivores, ce projecteur LED se distingue par sa polyvalence et ses performances exceptionnelles. Conçu pour s'adapter parfaitement à l'optique Source Four d'ETC, il représente le choix idéal pour les théâtres, les studios de télévision, et tout espace nécessitant un éclairage de qualité supérieure.

#### Caractéristiques Principales

**Haute Puissance LED COB:** Equipé d'une LED COB de 250W produisant une lumière de température de couleur de 3200K pour un éclairage chaleureux et accueillant.

**Refroidissement Silencieux:** Système de refroidissement avancé utilisant la technologie caloduc pour un fonctionnement extrêmement silencieux, idéal pour les environnements où le bruit doit être minimal.

**Compatibilité Optique:** Compatible avec les optiques Source Four d'ETC, offrant une flexibilité maximale pour diverses applications d'éclairage.

#### Modes de Fonctionnement et Gradation

**Gradation Précise:** Trois modes de fonctionnement pour une gradation manuelle en 16 bits (65535 niveaux de

gradation) et une gradation DMX en 8 et 16 bits pour un contrôle total de l'éclairage.

Courbes de Gradation Diversifiées: Choisissez parmi différentes courbes de gradation (linéaire, loi du carré, loi de l'inverse du carré, courbe S) pour un ajustement parfait de l'éclairage selon les besoins spécifiques de votre projet.

Éléments Optiques et Accessoires

Qualité de Projection: Éléments optiques à revêtement spécial pour des projections nettes et bien définies, avec quatre pales profilées à revêtement spécial pour minimiser les réflexions.

Flexibilité des Optiques: Une gamme variée d'optiques disponibles (19°, 26°, 36°, 50°, 15°-30°, 25°-50°) pour une adaptation à tout type d'application.

Accessoires Compatibles: Compartiment verrouillable pour l'utilisation d'options telles que porte motifs de projection et iris, offrant une créativité sans limite dans la conception de vos éclairages.

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 5Kg	EAN : 5420025660235
<i>Données non contractuelles</i>		