

BT-Theatre 400TW Briteq - Projecteur fresnel Blanc variable 2800K à 6000K led 400W**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf :	BT-T400TW
Alimentation :	Secteur Français

BT-Theatre 400TW Briteq - Projecteur fresnel Blanc variable 2800K à 6000K led 400W zoom motorisé 11 à 56°

Découvrez le puissant projecteur de théâtre avec notre Fresnel à LED 400 W, doté d'un CCT réglable pour une flexibilité et une performance équivalente à un 2KW. Conçu pour s'adapter à une multitude d'applications, de la télévision au théâtre, en passant par la location et les stands d'exposition, ce projecteur combine une qualité de lumière exceptionnelle avec une facilité d'utilisation remarquable.

Caractéristiques Techniques

Double LED pour un CCT Variable: Deux LEDs de 200 W (2800 K et 6000 K) offrent une température de couleur réglable de 2800 K à 6000 K, permettant une adaptation parfaite à chaque ambiance lumineuse souhaitée.

Qualité de Lumière Supérieure: Avec un CRI/Ra > 96, un TLCI > 98, un CQS > 96, un Rf > 94 et un Rg > 100 à 3000 K, ce projecteur assure une reproduction fidèle des couleurs pour tous vos besoins d'éclairage.

Zoom Motorisé Contrôlable par DMX: Réglez facilement l'angle du faisceau de 11° à 56° (angle de champ de 20° à 67°) via DMX pour une couverture parfaite de la scène ou de l'espace d'exposition.

Fonctionnement Silencieux: Un ventilateur de refroidissement à faible bruit, contrôlé par la température, garantit un environnement de travail agréable, sans distraction sonore.

Contrôle Flexible et Intuitif: Choisissez parmi 6 modes de canaux DMX pour une gradation précise en 8 et 16 bits, avec la possibilité d'utiliser le projecteur en mode DMX 1 canal pour un contrôle simplifié.

Préparé pour le DMX sans Fil: Étendez votre configuration avec facilité grâce à l'option de DMX sans fil, en ajoutant simplement un DONGLE WTR-DMX.

Gradation Manuelle et Contrôle du Zoom/Focus: Ajustez manuellement le projecteur pour un alignement parfait, avec



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 95 07 10

des courbes de gradation linéaire, carrée, carrée inverse et en S pour une personnalisation complète de l'intensité lumineuse.

Avantages Supplémentaires

Porte-filtre et Coupe-flux à Huit Volets: Modifiez et contrôlez la forme du faisceau lumineux pour une créativité sans limites dans vos conceptions d'éclairage.

Affichage LCD: Naviguez aisément dans les menus de configuration pour un réglage rapide et efficace des paramètres.

Préréglages Manuel du CCT: Choisissez parmi une gamme de températures de couleur prédéfinies pour une adaptation rapide à différents environnements.

Enregistrements TV sans Scintillement: Assurez des prises de vue de qualité professionnelle avec un taux de rafraîchissement des LED réglable de 600 Hz à 4800 Hz.

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 8Kg	EAN : 5420025660457
<i>Données non contractuelles</i>		