

**BT Théâtre 200TW Briteq - Projecteur fresnel led 200W blanc variable Zoom 12 - 56°****CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf :	BT-THEATRE-200TW
Alimentation :	Secteur Français

BT Théâtre 200TW Briteq - Projecteur fresnel led 200W blanc variable Zoom 12 - 56°

BT Théâtre 200TW Briteq - Projecteur fresnel led 200W blanc variable Zoom 12 - 56°

Projecteur de théâtre à LED puissant de 200 W avec CCT réglable.

Double LED (100W 2800 K + 100W 6000 K) pour un blanc réglable avec CCT allant de 2800 K à 6000 K !

Ce projecteur polyvalent est parfait pour les travaux de télévision, le théâtre, la location, les stands d'exposition !

Performance photométrique / prix exceptionnel : CRI/Ra > 96, TLCI > 98, CQS > 96, Rf > 94, Rg > 100 (@3000 K)

Réglage manuel de l'angle du faisceau : 12° ~ 56° (angle de champ : 20° ~ 67°)

Préréglages manuels du CCT lorsqu'il est utilisé en mode autonome : 2800 K, 3000 K, 3200 K, 4000 K, 4300 K, 5600 K, 6000 K.

Porte-filtres pour l'utilisation de filtres de couleur et coupe-flux à huit volets inclus.

Plus besoin de blocs de variateur lourds et coûteux !

Fonctionnement très silencieux : ventilateur de refroidissement à très faible niveau sonore, à température régulée.

Écran LCD pour parcourir facilement le menu de configuration !

Contrôle manuel ou DMX : 5 modes de canaux différents (8bit/16bit dimmer) pour une flexibilité maximale.

Peut être utilisé en mode DMX 1 canal, avec préréglage CCT de votre choix.

Préparé pour le DMX sans fil : il suffit de brancher un DONGLE WTR-DMX en option ! (code Briteq® : B04645)

Enregistrements TV sans scintillement grâce au taux de rafraîchissement réglable de la LED : 600 Hz à 4800 Hz !

Réglage manuel de la gradation et de la mise au point: alignement facile du projecteur sur scène + utilisation sur les stands d'exposition.

Choix du comportement de la lampe : lampe halogène (lente) ou LED (rapide).



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne

05 82 950 710

Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S

En cas d'échec DMX, les modes blackout, freeze ou mode manuel resteront disponibles.

Fonctionnalité RDM pour une installation et une surveillance à distance faciles : Adressage DMX, mode de canal, température, ?

Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.

Les réglages par défaut d'usine et les réglages personnels peuvent être mémorisés/chargés.

Entrées/sorties DMX à 3 et 5 broches, ainsi que des connecteurs d'alimentation verrouillables (compatible Neutrik® PowerCon®) pour une connexion en série facile.

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 7Kg	EAN : 5420025660303
<i>Données non contractuelles</i>		