

BTI-AKKUPOLE BLACK Briteq ? Mât d'éclairage sur batterie 4x5W DMX sans fil IP64



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	BTI-AKKUPOLE-B
Alimentation :	Secteur Français
Indice de rendu des couleurs (IRC) :	90

BTI-AKKUPOLE BLACK Briteq ? Mât d'éclairage sur batterie 4x5W DMX sans fil IP64

BTI-AKKUPOLE BLACK Briteq ? Mât d'éclairage sur batterie 4x5W DMX sans fil IP64

Design élégant et autonomie exceptionnelle : idéal pour les événements prolongés, ce mât associe esthétique et performance. Sa résistance IP64 le rend parfaitement adapté aux utilisations en extérieur.

Caractéristiques Principales :

Résistance IP64 : Conçu pour résister aux intempéries, même en cas d'averse imprévue.

Polyvalence : Idéal pour éclairer buffets, comptoirs, soirées et événements extérieurs.

Performances d'éclairage :

4 projecteurs LED orientables : 5 W chacun, angle de 25°.

Température de couleur : 3000K avec un indice de rendu des couleurs (CRI) > 90.

Bras pivotant robuste : Réglable sur 6 positions fixes pour une orientation précise.

Porte-filtres magnétiques inclus :

Filtres CTO/CTB : Ajustement de la température de couleur (ex. : 4000K, 2700K).



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Filtres de couleur : Large gamme de couleurs disponibles.
Filtres Frost : Modification de l'angle du faisceau lumineux.

Praticité et Robustesse :

Montage et démontage ultra-rapides : Aucun outil nécessaire.
Hauteur réglable : Conception robuste et stable, parfaite pour un usage intensif.
Base lourde (45x37 cm) : Assure une grande stabilité, même à la hauteur maximale.

Interface et Contrôle :

Interface intuitive : 3 boutons tactiles et écran LCD affichant l'autonomie de la batterie.
Modes de fonctionnement :

Récepteur DMX sans fil intégré avec sortie XLR (compatible W-DMX).
Contrôle DMX câblé via entrée/sortie XLR (1 canal de gradation).
Utilisation manuelle directement sur la base.

Autonomie et Connectivité :

Batterie lithium haute capacité (288 Wh) : Jusqu'à 14,5 heures d'autonomie à 100 % de puissance.
Chargeur interne : Compatible PowerCON TRUE1 IP65 avec connecteurs d'entrée/sortie pour une utilisation sur secteur tout en rechargeant la batterie.
Compatibilité XLR : Connecteurs 3 broches étanches remplaçables par des versions 5 broches.

Options et Personnalisation :

Deux finitions élégantes : Disponible en noir et blanc pour s'adapter à tous les environnements.
Flightcase professionnel (optionnel) : Transport pratique de 4 ensembles complets (dimensions : 120 x 60 cm).

Spécifications Techniques :

Marque : Briteq
Indice de protection : IP64

PROZIC^{COM}



Protocole : DMX, Wireless DMX
Couleurs pilotables : Blanc chaud
IRC : 90
Fonction : Batterie

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Packaging :	
Dimensions produit :	EAN : 5420025651851
<i>Données non contractuelles</i>	