

## BTI-BLINDER1 FX Briteq ? Blinder led 70W blanc chaud warm to dim at effet aura IP65



| CARACTERISTIQUES GENERALES : |                  |
|------------------------------|------------------|
| Réf :                        | BTI-BLINDER1-FX  |
| Alimentation :               | Secteur Français |

BTI-BLINDER1 FX Briteq ? Blinder led 70W blanc chaud warm to dim at effet aura IP65

BTI-BLINDER1 FX Briteq ? Blinder LED 70W blanc chaud Warm to Dim avec effet AURA IP65

Blinder LED professionnel de 70 W blanc chaud + ambre avec effet « amber drift », imitant parfaitement un blinder halogène. Équipé d'un effet AURA RGB 12 W et d'un boîtier robuste IP65 pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Caractéristiques Principales :

Blinder LED haute puissance : 70 W blanc chaud + ambre avec effet halogène réaliste.

Effet AURA RGB : 12 W avec contrôle des pixels et 25 effets préprogrammés.

Indice de protection IP65 : Résistant aux projections d'eau et à la poussière.

CCT réglable : Température de couleur ajustable de 1650 K à 2700 K.

Modes DMX avancés : 7 modes (de 1 à 58 canaux), gestion en 8 et 16 bits.

Canal de contrôle DMX : Ajustement du « red shift », vitesse, gradation et ordre des pixels.

Fonction RDM : Configuration avancée (mode, adresse DMX, température, etc.).

Écran OLED : Touches tactiles rétroéclairées pour une navigation facile, même dans l'obscurité.

Montage et Connectique :

Montage polyvalent :

Raccords SPLICE : Assemblage en lignes, cercles ou carrés.

Raccords CLAMP : Montage direct sur structure.

Support oméga (optionnel) : Fixation par suspension.

Connecteurs robustes :

PowerCON TRUE1 (entrée/sortie).

XLR 5 broches étanche (entrée/sortie) avec option conversion 3 broches (BT-XLR5TO3 KIT).

Alimentation intégrée : 100V~240V, 50/60 Hz.

Spécifications Techniques :

Marque : Briteq

Couleurs pilotables : Ambre, Blanc chaud, Blanc dynamique CCT, RGB

Protocole : DMX, RDM

Indice de protection : IP65

IRC : 70

Type de lampe : LED

Famille : BTI

Points Forts :

Simulation parfaite d'un blinder halogène avec effet « amber drift ».

Effets AURA RGB pour une mise en scène dynamique.

Boîtier renforcé IP65 pour une utilisation en extérieur.

Large choix de montages et accessoires disponibles.

Compatibilité DMX et RDM pour un contrôle avancé.

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 5420025651936

*Données non contractuelles*