

## BTI-CYCLO Briteq - Cyclo couleur LED 160W RGBALC IP65



### CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	BTI-CYCLO
Alimentation :	Secteur Français
Indice de rendu des couleurs (IRC) :	95



### BTI-CYCLO Briteq - Cyclo couleur LED 160W RGBALC IP65

Cyclorama couleur à LED IP65 très compact mais puissant, avec un angle de diffusion (HxV) de 83° x 51°  
Colore l'arrière-plan des scènes de théâtre intérieures/extérieures :

Eclairage jusqu'à 3 m de haut à 1 m de distance

Eclairage jusqu'à 6 m de haut à 2 m de distance

Peut également être fixé au plafond pour un éclairage vers le bas

Parfait comme éclairage au sol sur les scènes de théâtre en intérieur/extérieur, pour atténuer les ombres lourdes de l'éclairage en hauteur

Plus besoin de projecteurs séparés pour le blanc et la couleur, BTI-CYCLO fait tout :

BLANC parfait avec un IRC élevé > 95 Ra et des pré réglages CCT

Une riche sélection de COULEURS avec des pré réglages de couleurs

Le système de calibration des couleurs CCS élimine complètement les différences de couleur entre les différents lots, tandis que ce cyclo fonctionne parfaitement avec notre BT-THEATRE HD2:

Les mêmes pré réglages CCT pour le blanc, allant de 1800 K à 10000 K !



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne

Les mêmes 48 préréglages de couleurs calibrées (selon la numérotation LEE® 0582950710)

- Conçu à partir d'un cluster de LED RGBALC de 160 watts à 6 couleurs (rouge, vert, bleu, ambre, citron vert, cyan)
- Fonctionnement silencieux grâce au refroidissement passif : AUCUN ventilateur n'est présent
- Peut être utilisé en mode autonome sans nécessiter de DMX (musées, stands d'exposition, ?)
- Contrôlé par DMX : 6 modes de canaux différents pour une flexibilité maximale
- Fonctionnalité RDM pour une configuration à distance facile : Adressage DMX, mode de canal, etc.
- Enregistrements TV sans scintillement grâce au taux de rafraîchissement des LED réglable
- Deux réglages de gradation avec un comportement et une vitesse différents
- Contrôle manuel de la gradation, des couleurs, du CCT et de l'ouverture du faisceau
- Ecran OLED pour une navigation aisée dans le menu des réglages
- En cas de coupure DMX, vous pouvez choisir entre le mode blackout et le mode freeze
- Fonction de verrouillage pour éviter toute modification indésirable des paramètres
- Boîtier léger mais très robuste
- Entrées/sorties compatibles powerCON TRUE1 pour un enchaînement facile
- Grâce à un kit de conversion spécial, les entrées/sorties DMX 3 broches peuvent être facilement converties en XLR 5 broches

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 5420025660518
<i>Données non contractuelles</i>		