

Projecteur Cameo STORM Effet lumineux 3 en 1 Derby, stroboscope et laser, 5 x 3 W**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : CAMEOSTORM3E1

Projecteur Cameo STORM Effet lumineux 3 en 1 Derby, stroboscope et laser, 5 x 3 W RGBAW

Le STORM signé Cameo Light rassemble effet Derby, laser et stroboscope en un seul projecteur. Il peut se piloter sur 10 canaux DMX, en mode automatique ou par la musique, et s'utiliser en mode Master ou Slave.

Il émet des rayons laser précis et pénétrants de couleur rouge ou verte, jusqu'à 30 éclairs stroboscopiques éblouissants par seconde, et son effet Derby RGBAW assure des jeux de lumières animés, un rendu impressionnant.

Le STORM possède un affichage très lisible, des touches de fonction et des indicateurs LED visualisant les modes de fonctionnement, un interrupteur verrouillable évitant toute sollicitation indésirée, une fonction d'extinction à distance, et offre une entrée/renvoi secteur sur embase IEC.

Son support se règle facilement, et un anneau oeillet de sécurité assure un montage en toute sécurité. Type de Produit :

Type de Produit : Effet LED/laser

Type : projecteur d'effets 3 en 1

Spectre de Couleurs Effet Derby : RGBWA

Nombre de LEDs Effet Derby : 5

Type de LED Effet Derby : 3 W

Angle de Départ Effet Derby : 68°

Longueur d'Onde Effet Laser : diode rouge (650 nm), diode verte (532 nm)



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Nombre de Diodes Effet Laser : 1 x rouge, 1 x verte
Puissance Diodes Effet Laser : rouge 100 mW, vert 50 mW (laser DPSS)
Angle de départ Effet Laser : 74°
Classe laser de l'effet Laser : 3R
Extinction Laser (fonction de sécurité) : interrupteur, Connecteur Remote
Spectre Couleurs Stroboscope : blanc
Nombre de LEDs Stroboscope : 8
Type de LED Stroboscope : 1 W
Angle de Départ Stroboscope : 8°
Entrée DMX : XLR 3 points mâle
Sortie DMX : XLR 3 points femelle
Modes DMX : 10 canaux
Fonctions DMX : Programmes Auto, programmes Son, Derby, laser, stroboscope
Fonctions en Mode Autonome : programmes Auto, programmes Son
Contrôles : touches Mode, Enter, Haut, Bas
Indicateurs : afficheur 4 caractères LED
Branchement Secteur : embase d'entrée et de renvoi IEC
Tension Secteur : 110 - 240 Volts, 50/60 Hz
Consommation Électrique : 50 W
Fusible : T1,6AL / 250 V
Matériau Boîtier : métal
Couleur Coffret : noir
Refroidissement : ventilateur
Dimensions (L x H x P, sans support) : 250 x 250 x 170mm
Divers : livré avec support de montage réglable, oeillets de sécurité, Interrupteur Remote optionnel

Packaging :

Dimensions produit :	250mm X 310mm	Poids : 4Kg	EAN : 4049521176128
<i>Données non contractuelles</i>			