

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Câble CAT6A 2x 4 paires F/UTP 510 MHZ LSZH DCA

	CARACTERISTIQUES GENERALES:	
Réf:	CBL-CAT6A-2x4P-1	M



Câble CAT6A 2x 4 paires F/UTP 510 MHZ LSZH DCA

Le câble CAT6A F/UTP FU510xSH est utilisé dans le cas de solutions de câblages blindés pour des configurations horizontales ou verticales. Ses performances excèdent les limites imposées par les standards de câblage grâce à une construction adaptée et à une qualité de blindage qui lui assure un débit de transmission élevé à un taux d?erreur faible même à haute fréquence, jusqu?à 510. Le blindage général lui offre une haute immunité électromagnétique : atténuation de couplage > 65 dB. Le câble dispose d'un niveau CPR Dca s2 d2 a2.

Catégorie de performance : Catégorie 6A

Fréquence de test (Mhz): 510

Marques: MMC

Type d'assemblage: Paires

Impedance caractéristique (Ohms): 100

Type de blindage: F/UTP



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Diamètre sur isolant (mm): 1.1000

Norme Composant : IEC 61156-5 Cat6A

Norme Système: ISO 11801 Ed.3 Classe Ea, EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea

Diamètre maxi gaine extérieure (mm): 7.5000

Nature de la gaine extérieure: LSZH

Réaction au feu : IEC 60332-1

Packaging :					
Dimensions produit :					
		Données non contractuelles			