



Cordon SDI souple pour utilisation mobile 6G-SDI 12G-SDI 1080p 4K - 50m

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	CBL1080P4K-50m



Cordon SDI souple pour utilisation mobile 6G-SDI 12G-SDI 1080p 4K - 50m

Cordon SDI 50 m SC-Vector Plus DZ - Souple et Résistant pour Applications Mobiles

Le cordon SDI SC-Vector Plus DZ de 50 mètres est un câble vidéo professionnel spécialement conçu pour les environnements mobiles et les installations extérieures. Doté d'une construction robuste avec une gaine PUR résistante aux intempéries, il assure une transmission HD-SDI fiable même dans des conditions exigeantes. Sa flexibilité et sa résistance à l'écrasement en font un choix idéal pour les professionnels de la vidéo et du broadcast.

Caractéristiques principales :

Longueur : 50 mètres

Connecteurs : 2 x BNC Neutrik® NBNC75BWU13-WOB avec capuchons de protection

Compatibilité : SDI, HD-SDI, 3G/6G/12G-SDI

Construction : Double blindage cuivre tressé à 100 %, isolation mousse PE avec vernis de protection

Gaine extérieure : PUR noire, résistante aux UV, aux entailles et aux rongeurs

Utilisation : Flexible, enroulable, adaptée aux environnements extérieurs et mobiles

Spécifications techniques :



Référence câble : SC-Vector Plus DZ (600-0211)

Diamètre de la gaine : 7,10 mm

Conducteur central : 1 x 1,20 mm (OFC, 7 x 0,40 mm)

Impédance : 75 ?

Capacité : 53 pF/m

Dissipation à 1000 MHz : 21,9 dB/100m

Température d'utilisation : -30 °C à +80 °C

Poids : 78 g/m

Vitesse de propagation : 0,86

Longueur max. de transmission (3G-SDI) : jusqu'à 145 m (sans connecteurs)

Longueur max. de transmission (6G-SDI) : jusqu'à 96 m (sans connecteurs)

Longueur max. de transmission (12G-SDI) : jusqu'à 62 m (sans connecteurs)

PROZIC

113 Ancienne route Imperiale

31120 Portet-sur-Garonne

05 82 950 710

Points forts :

Transmission de haute qualité : grâce à l'isolation en mousse PE et au blindage double cuivre

Extrême robustesse : résistant à l'écrasement, aux UV, aux entailles et aux rongeurs

Grande flexibilité : convient parfaitement pour une utilisation mobile et enroulable

Polyvalent : idéal pour les applications HD-SDI, les systèmes SAT numériques et les environnements broadcast

Packaging :

Dimensions produit :	Poids : 3Kg	EAN : 4049371084956
<i>Données non contractuelles</i>		