



Câble HO7 RNF 24G2.5 souple noir



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	CBL24X2.5

Câble HO7 RNF 24G2.5 souple noir

Câble H07RN-F 24G2.5 souple noir

Le câble H07RN-F 24G2.5 est une solution robuste et polyvalente conçue pour les environnements industriels exigeants. Grâce à sa conception en caoutchouc et sa grande flexibilité, il s'adapte aussi bien aux installations fixes qu'aux utilisations mobiles. Résistant aux conditions difficiles, à l'huile et aux contraintes mécaniques, il garantit une performance fiable pour les équipements industriels, agricoles et les applications extérieures.

Caractéristiques principales

Puissance : Tension nominale U0/U 450/750 V avec une tension d'essai de 2,5 kV

Capacité : 24 conducteurs de section 2,5 mm²

Flexibilité : Conducteurs en cuivre souple classe 5 pour une manipulation aisée

Résistance : Excellente tenue aux huiles, UV, humidité et contraintes mécaniques

Utilisation : Adapté aux installations fixes et aux utilisations mobiles jusqu'à -25 °C

Sécurité : Conforme aux normes HAR avec propriété non propagatrice de la flamme

Spécifications techniques



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Type : H07RN-F
Dimensions extérieures : 28,8 mm à 36,4 mm
Poids : 1298 kg/km
Matériau conducteur : cuivre nu
Isolation : caoutchouc
Gaine extérieure : caoutchouc noir
Résistance du conducteur : 7,98 Ω /km à 20 °C
Rayon de courbure (fixe) : 4 x diamètre
Température d'utilisation : -40 °C à +60 °C (fixe)
Indice de protection : résistant aux UV et à l'huile

Points forts

Conçu pour les environnements industriels sévères et les applications extérieures
Grande durabilité grâce à sa gaine en caoutchouc résistante
Polyvalence d'utilisation : machines-outils, agriculture, énergie, transport et robotique
Flexibilité optimale facilitant l'installation et l'exploitation
Conformité aux standards européens garantissant sécurité et fiabilité

Packaging :		
Dimensions produit :		
Données non contractuelles		