

Cable HO7RN-F 3G2.5 extra souple 3X2.5mm² prix au mètre

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	CBL3X2.5-1M



Cable HO7RN-F 3G2.5 extra souple 3X2.5mm² prix au mètre

Câble HO7 RN-F 3G2.5 mm² Triflex

Câble vendu à la coupe vous recevrez un seul morceau de la longueur demandée. le câble ne sera pas conditionné en bobine.

Ce câble est vendu à la coupe, comme tous les produits personnalisés il n'est ni repris ni échangé

Ce câble est composé de 3 conducteurs en cuivre multibrins dans une gaine élastomère prévus pour les milieux industriels contraignants.

Ce type de câble est obligatoire dans l'organisation d'événements en extérieur accueillant du public.

Caractéristiques :

- 3 conducteurs 2,5mm² cuivre classe 5 IEC 60228
- diamètre du conducteur 1,78mm
- Vert/jaune + bleu + marron
- isolation élastomère E14 HD22.1S4
- température -25° à 60°c
- résistance au feu NF C 32-070 catégorie C2
- Tension nominale 450 / 750V
- diamètre extérieur : 12,5 mm
- intensité maximale recommandée 16A sur 30m, 10A sur 60m

Packaging :		
Dimensions produit :	1000mm X Ø 13mm	Poids : 215g
<i>Données non contractuelles</i>		