

Câble réseau RJ45 CAT 6a S/FTP 10Gb blanc 1m

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	CBLRJ45-C6AB-1M



Câble réseau RJ45 CAT 6a S/FTP 10Gb blanc 1m

Câble réseau RJ45 CAT 6a S/FTP 10Gb blanc 1m

Ce câble réseau RJ45 CAT 6a de 1 mètre est parfait pour connecter vos composants réseau avec une performance optimale. Il se distingue par sa double protection et sa compatibilité avec les réseaux Ethernet jusqu'à 10 Gigabits. Le conducteur en cuivre et les contacts plaqués or garantissent une connexion réseau puissante et fiable.

Caractéristiques Principales :

Conducteur en cuivre (CU) : pour une performance de transmission élevée.

Gaine de câble sans halogène (LSZH) : réduit les risques en cas d'incendie.

Double blindage : feuille d'aluminium pour chaque paire de fils (PiMF) et tresse d'aluminium pour la gaine du câble.

Connecteurs RJ45 plaqués or 3µ : assurent une connexion stable et durable.

Protection contre les pliures : protège efficacement le câble Ethernet contre la casse.

Protection des languettes sur les connecteurs RJ45 : empêche les languettes de s'accrocher ou de se casser.

Compatibilité avec Power over Ethernet (PoE, PoE+) : testé et certifié CAT 6A avec rapport de test inclus.

Spécifications Techniques :

Longueur du câble : 1 m

Matériau du conducteur interne : cuivre (CU)



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Diamètre de la gaine de câble : environ 5,9 mm
Rayon de courbure minimal : 59 mm
Classe de blindage : S/FTP (PIMF)
Nombre de blindages : 2 (feuille d'aluminium et tresse d'aluminium)
Contacts plaqués or : 3µm
Type de connecteurs : RJ45 mâle (8P8C)
Norme de câblage : EIA/TIA-568 B
Type de câble : rond
Matériau de la gaine : LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Bande passante maximale : 500 MHz

Points Forts :

Connexion réseau de haute qualité grâce au conducteur en cuivre et aux contacts plaqués or.
Design doublement blindé pour une protection supérieure contre les interférences.
Gaine LSZH pour plus de sécurité en cas d'incendie.
Protection des languettes et des pliures pour une durabilité accrue.
Certifié CAT 6A et compatible avec les technologies PoE et PoE+.

Packaging :			
Dimensions produit :	1000mm	Poids : 45g	EAN : 4040849936883
<i>Données non contractuelles</i>			