PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Câble réseau RJ45 CAT 6a S/FTP 10Gb blanc 3m

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	CBLRJ45-C6AB-3M

Câble réseau RJ45 CAT 6a S/FTP 10Gb blanc 3m

Câble réseau RJ45 CAT 6a S/FTP 10Gb blanc 3m - Câble ethernet RJ45 double blindage blanc CAT6a avec 2 connecteurs RJ45 et contacts dorés

Le câble réseau RJ45 CAT 6a S/FTP 10Gb de 3 mètres en blanc est idéal pour des connexions réseau rapides et fiables. Ce câble Ethernet offre une double protection avec un blindage des câbles et des connecteurs, assurant une performance optimale même dans les environnements les plus exigeants. Conforme à la norme EIA/TIA 568B, il supporte des vitesses jusqu'à 10 Gigabit, parfait pour les réseaux modernes.

Caractéristiques Principales :

Blindage du câble et des connecteurs : Double blindage S/FTP avec feuille alu PiMF et tresse alu pour chaque paire.
Conforme norme EIA/TIA 568B
Fonctionne au Gigabit : Supporte 10/100/1000/10.000 Mbit/s.

Spécifications Techniques :

Connectique :

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Blindage des fiches
Verrouillage anti-arrachement
2 Connecteurs type RJ45 mâle 8P8C

Câble :

Blindage classe S/FTP (PiMF)
Spécification CAT 6a
Câble rond gaine PVC blanc
Longueur : 3 m
Matériau conducteur : CCA (Cuivre et aluminium)
AWG 27/7
Nombre de blindages : 2
Diamètre du câble (approx.) : 6 mm

Points Forts :

Bande passante de 500 MHz pour une transmission de signal optimale
Gaine de câble sans halogène (LSZH) respectueuse de l'environnement
Contacts plaqués or 3µ garantissant une connexion réseau puissante et stable
Protection contre les pliures et gaine robuste pour une durabilité accrue
Verrouillage des fiches RJ45 pour éviter tout accrochage ou rupture des latches
Câble réseau testé CAT 6A, compatible avec Power over Ethernet (PoE, PoE+)

Spécifications Techniques (détaillées) :

Connexions :

Matériau de contact : Plaqué or 3µm
Blindage : Oui
Protection des latches : Des deux côtés
Norme de contact : EIA/TIA-568 B
Type de connexion : RJ45 mâle (8P8C)
Protection contre les pliures : Des deux côtés

Câble :

Longueur du câble : 3 m

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Spécification : CAT 6A
Classe de blindage : S/FTP (PiMF)
Rayon de courbure : > 59 mm
Type de câble : Rond
Diamètre de la gaine (approx.) : 5,9 mm
Matériau du conducteur interne : Cuivre (CU)
AWG : 27/7 (torsadé)
Nombre de blindages : 2
Type de blindage 1 : Feuille alu PiMF
Type de blindage 2 : Tresse alu global
Matériau de la gaine : LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Conformité LSZH : Oui

Transmission du signal :

Bande passante maximale : 500 MHz

Packaging :			
Dimensions produit :	3000mm	Poids : 100g	EAN : 4040849937903
			Données non contractuelles