

Câble réseau RJ45 CAT 6a S/FTP 10Gb blanc 7m50

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	CBLRJ45-C6AB-7M50



Câble réseau RJ45 CAT 6a S/FTP 10Gb blanc 7m50

Câble réseau RJ45 CAT 6a S/FTP 10Gb blanc 7m50

Le câble réseau RJ45 CAT 6a S/FTP 10Gb blanc de 7m50 est conçu pour des connexions réseau ultra-rapides et fiables, parfait pour une utilisation domestique ou professionnelle. Avec ses conducteurs en cuivre de haute qualité et sa double protection, ce câble garantit des performances optimales et une durabilité exceptionnelle.

Caractéristiques Principales :

Catégorie : CAT 6A Patch Cable, S/FTP (PiMF)

Conducteur : cuivre (CU)

Gaine du câble : sans halogène (LSZH)

Connectivité : 2x prises RJ45 pour connecter des composants réseau

Vitesse : adapté pour Ethernet 10 Gigabit (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/s)

Blindage : blindage global S/FTP avec feuille d'aluminium pour paires de fils (PiMF) et tresse d'aluminium pour la gaine

Contacts : contacts plaqués or 3µ pour une connexion réseau puissante

Protection : protection contre les pliures et gaine robuste pour éviter les ruptures

Protection de verrouillage : empêche les accrocs ou les ruptures des verrous des prises RJ45

Certifications : testé CAT 6A (incl. rapport de test) et adapté pour Power over Ethernet (PoE, PoE+)



Spécifications Techniques :

- Matériau de contact : plaqué or 3µm
- Blindage de connexion : oui
- Protection de verrouillage : des deux côtés
- Norme de contact : EIA/TIA-568 B
- Type de connexion : RJ45 mâle (8P8C)
- Protection contre les plis : des deux côtés
- Longueur du câble : 7.5 m
- Classe de blindage : S/FTP (PiMF)
- Rayon de courbure : > 59 mm
- Type de câble : câble rond
- Diamètre de la gaine du câble : environ 5.9 mm
- Matériau du conducteur interne : cuivre (CU)
- AWG : 27/7 (torsadé)
- Nombre de blindages : 2x
- Type 1 de blindage : feuille (alu) PiMF
- Type 2 de blindage : tresse (alu) blindage global
- Matériau de la gaine du câble : LSZH
- Conformité LSZH : oui
- Largeur de bande maximale : 500 MHz
- Couleur : blanc
- Marquages : CE, WEEE
- Caractéristique spéciale : indication de longueur sur le connecteur
- Température de fonctionnement : de -20 °C à 65 °C

Points Forts :

- Conducteurs en cuivre de haute qualité pour une connexion réseau exceptionnelle.
- Double protection (S/FTP) pour minimiser les interférences et garantir des performances stables.
- Gaine sans halogène (LSZH) pour une utilisation plus sûre et respectueuse de l'environnement.
- Protection de verrouillage et contre les pliures pour une durabilité accrue.
- Adapté pour les applications Power over Ethernet (PoE, PoE+), idéal pour alimenter des appareils réseau via le câble.
- Contacts plaqués or 3µ pour une excellente qualité de signal.

Packaging :			
Dimensions produit :	7500mm	Poids : 235g	EAN : 4040849938566
<i>Données non contractuelles</i>			