PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

# Coffret de distribution étanche 9 modules noir profondeur 113mm

| CARACTERISTIQUES GENERALES : | |
|---|---|
| Réf : | COFF-V9BN |

Coffret de distribution étanche 9 modules noir profondeur 113mm

Coffret de distribution étanche 9 modules noir profondeur 113mm

Boîte de distribution étanche de 9 éléments, idéale pour une utilisation industrielle en intérieur et extérieur. Avec une protection IP65 et IK08, ce coffret offre une grande résistance aux chocs et aux conditions environnementales difficiles. Ses dimensions compactes et son installation facile en font un choix parfait pour diverses applications.

Caractéristiques Principales :

Type d'enveloppe : Distribution
Méthode d'installation : Surface
Utilisation : Industriel
Type d'emplacement : Extérieur et intérieur
Nombre de modules (18mm) : 9
Modules par fichier : 9
Profil DIN métallique : Oui
Dimensions extérieures (mm) : 245 x 250 x 110
Dimensions intérieures (mm) : 237 x 231 x 101
Matériau de la boîte : Isolant
Couleur de la boîte : Noire
Couleur de la couverture : Noire

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Couleur de la porte : Fumée
Type de bande : Neutre + Terre
Type d'entrées : Côtés lisses (entrées d'usinage)
Système de fixation (Pour surface) : Intérieur
Scellable : Oui
Système de fermeture du couvercle : Vis métallique ultra-rapide
Système de fermeture de porte : Une Pression
Possibilité de bandes de montage : Oui (non inclus)
Possibilité de mettre serrure : Clé
Possibilité de montage sur rail DIN : Oui (inclus)
Vis captive : Oui
Valable pour les installations photovoltaïques : Oui

Spécifications Techniques :

Degré de protection (IP) : IP65
Degré de protection (IK) : IK08
Résistance aux chocs : Fort
Classe d'isolation : Classe II
Résistance au feu (GWEPT) : 650 ºC
Résistance à la chaleur (pression de bille) : 70 ºC
Puissance thermique dissipée : 24,4 W
Résistance aux UV : Oui
Sans halogène : Oui
Convient aux environnements salins : Oui

Points Forts :

Haute protection avec indice IP65, résistant aux poussières et aux jets d'eau.
Excellente résistance aux chocs avec indice IK08.
Facilité d'installation et de maintenance grâce aux vis métalliques ultra-rapides.
Compatible avec les installations photovoltaïques.
Matériaux résistants aux UV et sans halogène pour une durabilité accrue.
Adapté aux environnements salins, idéal pour une utilisation en bord de mer.

Règlements :

Marquage CE : Oui
Marquage UK : Oui
Marquage CMim : Oui

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

| Packaging : | | |
|---|---|---|
| Dimensions produit : | | EAN : 8423220263932 |
| | | *Données non contractuelles* |