

Coffret de distribution étanche 9 modules noir profondeur 139mm

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	COFF-V9N

Coffret de distribution étanche 9 modules noir profondeur 139mm

Coffret de distribution étanche 9 modules noir

Boîte distribution étanche noire de 9 modules. IP65. IK08. Dimensions extérieures 245x250x139 mm. Vis INOX à fermeture ultra-rapide. Porte fumée.

Caractéristiques Principales :

Type d'enveloppe : Distribution

Méthode d'installation : Surface

Utilisation : Industriel

Type d'emplacement : Extérieur et intérieur

Nombre de modules (18mm) : 9

Profil DIN métallique : Oui

Matériau de la boîte : Isolant

Couleur de la boîte : Noire

Couleur de la couverture : Noire

Couleur de la porte : Fumée

Type de bande : Neutre + Terre

Type d'entrées : Côtés lisses (entrées d'usage)

Système de fixation (Pour surface) : Intérieur



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

- Scellable : Oui
- Système de fermeture du couvercle : Vis métallique ultra-rapide
- Système de fermeture de porte : Une Pression
- Possibilité de bandes de montage : Oui (non inclus)
- Possibilité de mettre serrure : Clé
- Possibilité de montage sur rail DIN : Oui (inclus)
- Vis captive : Oui
- Valable pour les installations photovoltaïques : Oui

Spécifications Techniques :

- Dimensions extérieures (mm) : 245 x 250 x 139
- Dimensions intérieures (mm) : 237 x 231 x 130
- Degré de protection (IP) : IP65
- Degré de protection (IK) : IK08
- Résistance aux chocs : Fort
- Classe d'isolation : Classe II
- Résistance au feu (GWEPT) : 650 °C
- Résistance à la chaleur (pression de bille) : 70 °C
- Puissance thermique dissipée : 31 W
- Résistance aux UV : Oui
- Sans halogène : Oui
- Convient aux environnements salins : Oui

Points Forts :

- Boîtier étanche avec indice de protection IP65, offrant une haute résistance aux poussières et à l'eau.
- Construction robuste avec résistance aux chocs IK08, garantissant une durabilité et une sécurité maximales.
- Dimensions compactes et design élégant, idéal pour une installation discrète en intérieur ou en extérieur.
- Installation facile avec des vis INOX à fermeture ultra-rapide et un système de fixation intérieur sécurisé.
- Convient pour des applications industrielles et des installations photovoltaïques, grâce à sa conformité aux normes CE, UK et CMim.
- Matériaux résistants aux UV et aux environnements salins, parfaits pour une utilisation en milieux exigeants.

Packaging :

Dimensions produit :	EAN : 8423220263925
<i>Données non contractuelles</i>	