

Distribution P17 63A vers 2X 32A tetra + 3x32a Mono + 6 pc16

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| CARACTERISTIQUES GENERALES : | |
| Réf : | COFF63A-32-16 |



Distribution P17 63A vers 2X 32A tetra + 3x32a Mono + 6 pc16

Distribution P17 63A vers 2X 32A tetra + 3x32a Mono + 6 pc16 Coffret d'alimentation électrique caoutchouc MA 63A IP44 :

- coffret thermoplastique 560x350x335 + 1 volet 13 modules et 1 volet 6 modules
- socle mâle droit 63A CEE17 3P+N+T
- disjoncteur 4X63 en tête + bobine manque de tension protégée par fusible 2A
- 6 socles bleus 10/16A NF protégés par 3 disjoncteurs PH/N 16A repris sous les disjoncteurs 4x32A 30mA
- 3 socles droits 32A 2P+T CEE17 protégés par 3 disjoncteurs PH/N32A repris sous les disjoncteurs 4x32A 30mA
- 2 socles droits 32A 3P+N+T CEE17 protégés par 2 disjoncteurs 4x32A différentiels 30mA
- 3 voyants rouges mise en service protégés par porte fusible 100mA
- 3 voyants oranges présence tension protégés par porte fusible 100mA

Remarques : le présent coffret devra être alimenté avec une fiche femelle ayant un pontage entre le pilote et le neutre.

| | | |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| Packaging : | | |
| Dimensions produit : | | <i>Données non contractuelles</i> |