

COLORband H9 ILS Chauvet DJ - Barre 9 leds RGBWA+UV 10W DMX et ILS**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf :	COLORBAND-H9-ILS
Alimentation :	Secteur Français



COLORband H9 ILS Chauvet DJ - Barre 9 leds RGBWA+UV 10W DMX et ILS

COLORband H9 ILS Chauvet DJ - Barre 9 LEDs RGBWA+UV 10W DMX et ILS

Riche en fonctionnalités, souple et amusant, le COLORband H9 ILS est une barre de LED pleine taille à six couleurs, idéale pour des effets de balayage, de blinder ou de wash mural. Avec ses 3 zones de contrôle, il permet de créer des effets spectaculaires. La technologie LED 6-en-1 offre un large spectre de couleurs et des teintes naturelles. Grâce à sa compatibilité avec ILS, il peut synchroniser des shows lumineux sur plusieurs projecteurs. En outre, il est pilotable en D-Fi USB, en mode Maître/Esclave ou DMX, ainsi qu'avec les télécommandes optionnelles RFC et RFC-XL. Adapté aux environnements silencieux, il offre une flexibilité d'utilisation inégalée.

Caractéristiques Principales :

- Barre de LED six-couleurs avec effets de balayage, blinder ou wash mural.
- Récepteur RF intégré compatible avec les télécommandes RFC et RFC-XL.
- Compatibilité ILS pour une intégration parfaite dans l'écosystème ILS (D-Fi USB vendu séparément).
- Connexion D-Fi USB pour une utilisation sans fil en mode Maître/Esclave ou DMX.
- Technologie LED 6-en-1 permettant de générer un large spectre de couleurs et des températures naturelles.
- 3 zones de contrôle pour des effets de balayage impressionnants.
- Accès aux programmes intégrés avec ou sans DMX.
- Multi-personnalités DMX pour divers styles de programmation.
- Silencieux, idéal pour les environnements nécessitant peu de bruit.



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Transport facile grâce à la compatibilité avec la sacoche CHS-60 VIP (en option) 05 82 950 710

Spécifications Techniques :

Canaux DMX : 6, 9, 11, 18, 23
Connecteurs DMX : XLR 3 et 5 broches
Source lumineuse : 9 LEDs (Hex-color RGBWA+UV) 10W (1,09A) - durée de vie ~50 000 heures
Fréquence stroboscopique : de 0 à 16 Hz
Angle de faisceau : 23°
Angle du champ : 41°
Éclairage lumineux : 3 529 lux @ 2 m
Lumens : 2 977
Raccordement électrique : 12 unités @ 120V ; 21 unités @ 230V
Tension d'entrée : 100-240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
Puissance et intensité : 80 W, 1,1 A @ 120V, 60 Hz | 79 W, 0,6 A @ 230V, 50 Hz
Poids : 3,3 kg
Dimensions : 1000 x 56 x 172 mm
Homologations : CE, UKCA, RoHS, MET
Contrôleurs optionnels : RFC, RFC-XL, D-Fi USB

Points Forts :

Synchronisation ILS rapide et intuitive.
Effets dynamiques avec contrôle en 3 zones.
Grande flexibilité avec plusieurs modes de contrôle (DMX, D-Fi USB, télécommandes).
Facilité d'utilisation grâce aux programmes intégrés.
Design compact et transport pratique.

Inclus :

COLORband H9 ILS
Câble d'alimentation
Crochet
Guide de référence rapide

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 781462222987

Données non contractuelles