

Carte son iConnectivity ConnectAudio 2/4 mac Iphone Ipad et PC midi

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	CONNECTAUDIO2-4



Carte son iConnectivity ConnectAudio 2/4 mac Iphone Ipad et PC midi

Interface audio USB 2x4, auto-alimentée

Connectivité audio et MIDI pour la scène, le studio et les prises nomades !

Bénéficiez d'un son de qualité studio où que vous soyez. ConnectAUDIO2/4 vous permet d'intégrer étroitement micros, synthés, appareils MIDI, instruments, casques, ainsi que votre ordinateur Mac ou PC !

Deux entrées de haute qualité, un panneau de contrôle tactile, et des options de monitoring sophistiquées font de la ConnectAUDIO2/4 le choix parfait pour les musiciens, producteurs et DJs exigeants.

Que vous soyez guitariste, chanteur, compositeur, musicien électronique, producteur ou DJ, cette interface de qualité studio conviendra parfaitement à tous vos produits. Connectez simplement vos microphones, instruments, synthés, et appareils MIDI, puis commencez à créer.

Elle est d'un emploi aisé et rapide, toutes ses options pouvant être contrôlées à partir de son panneau avant tactile, sans logiciel spécial à ajouter. Et elle est d'une construction à toute épreuve, "solide comme un tank" ! Elle est auto-alimentée via le bus USB, donc pas besoin d'alimentation externe.

ConnectAUDIO2/4 inclut le célèbre logiciel Ableton Live Lite et une collection d'instruments et d'effets de Big Fish Audio.

Caractéristiques

- ? Compatible ordinateurs Mac et PC.
- ? Fonctionne avec iPhone, iPad, et iPod Touch via Apple Camera Connection Kit.
- ? 2 entrées audio haute qualité en combo XLR/jack 6,35mm, avec sélecteur individuel de l'alimentation fantôme +48v et de l'impédance.
- ? 2 sorties jack 6,35 mm symétriques.
- ? Sortie casque stéréo en jack 6,35mm avec sélection via le panneau tactile entre son propre bus de mixage ou le général.
- ? Port MIDI DIN 5 broches avec la stabilité du timing iConnectivity.
- ? Audio haute résolution, conversion 24-bit, jusqu'à 96kHz.
- ? Class-Compliant USB audio et MIDI.
- ? Monitoring direct (entrées/vers sorties) accessible d'une touche.
- ? Ecran tactile LED avec contrôle des niveaux.
- ? Auto-alimentée via le bus USB.

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 0835727000251
<i>Données non contractuelles</i>		