

**LD Systems CURV 500 S2 W - 2 satellites pour système Array portable CURV 500, bla****CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf :	CURV-500-S2W
Alimentation :	Secteur Français

**LD Systems CURV 500 S2 W - 2 satellites pour système Array portable CURV 500, blanc**

Ce jeu de 2 satellites, disponibles en accessoires, permet de compléter et d'étendre les possibilités d'un système CURV 500® existant. Les satellites ne mesurent que 12 x 12 cm ; ils sont en aluminium moulé sous pression, de couleur noire, et assurent une excellente qualité sonore. Ils sont équipés chacun d'un médium de 4" et de trois tweeters de 1". Grâce à la technologie WaveAhead® développée par LD Systems, disposant verticalement les tweeters en avant du haut-parleur full-range de forte puissance, on obtient un équilibre et un rayonnement sonores parfaits. L'angle de dispersion est très large dans le plan horizontal (110°) ; dans le plan vertical, il est de 10° seulement par satellite - ce qui permet d'éviter les réflexions sur le sol et plafond. La fréquence de coupure du filtre intégré est de 2500 Hz, pour une répartition optimale du spectre sonore. Le mécanisme de fixation SmartLink® breveté permet, en quelques secondes, d'assembler en une seule unité jusqu'à 4 satellites, sans câble. Une solide grille métallique, doublée de tissu acoustique côté intérieur, protègent les transducteurs des robustes satellites, d'une impédance de 16 ohms chacun et pesant 1,73 kg. La finition thermolaquée noir mat est très résistante, et confère aux satellites une grande élégance. En installation fixe, l'élingue de sécurité se fixe sur un insert fileté M3.

Type de Produit : satellites Array

Type : passif

Diamètre Médium : 1 x 4"

Diamètre Tweeter : 3 x 1" avec technologie WaveAhead®

Angle de Dispersion : horizontal 110°, vertical 10° (par satellite)

Impédance Nominale : 16 ohms

Matériau : aluminium moulé sous pression

Finition : peinture thermolaquée



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Couleur : blanc  
Largeur : 122 mm  
Hauteur : 122 mm  
Profondeur : 122 mm  
Masse 1.73 kg

Divers : Technologie WaveAhead®, filtre passif interne, grille de protection métallique, fixation SmartLink®, insert fileté M3 pour élingue de sécurité en installation fixe

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 4049521192289

*Données non contractuelles*