



DIE-R-BNCX-PDG Neutrik Matrice de Sertissage compatible HX-R-BNC

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :

DIE-R-BNCX-PDG



DIE-R-BNCX-PDG Neutrik Matrice de Sertissage compatible HX-R-BNC

DIE-R-BNCX-PDG Neutrik Matrice de Sertissage compatible HX-R-BNC

La matrice de sertissage DIE-R-BNCX est conçue pour assurer une connexion fiable et précise des connecteurs BNC avec l'outil HX-R-BNC. Elle permet un sertissage optimal des broches, de la gaine et de l'écran, garantissant une finition professionnelle pour toutes vos installations coaxiales.

Caractéristiques Principales :

Compatibilité : conçue pour l'outil de sertissage HX-R-BNC

Sertissage précis des broches : diamètre de 1,07 mm

Sertissage multi-niveaux : pour gaine et blindage avec diamètres de 6,47 mm (A), 5,00 mm (B) et 4,53 mm (C)

Utilisation professionnelle : idéale pour les applications audio/vidéo, radiofréquence et installations industrielles

Spécifications Techniques :

Type : matrice de sertissage interchangeable

Broche : Ø 1,07 mm

Diamètres de sertissage : 6,47 mm (A), 5,00 mm (B), 4,53 mm (C)



Compatibilité outil : HX-R-BNC

Matériau : acier trempé haute résistance

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Points Forts :

Précision maximale : garantit des connexions sûres et durables

Facile à installer : changement rapide de la matrice sur l'outil compatible

Polyvalence : adaptée à différents types de câbles coaxiaux

Durabilité : conception robuste pour une utilisation intensive

Packaging :

Dimensions produit :	EAN : 7613187010767
<i>Données non contractuelles</i>	