

DLP-48W Synq - processeur numérique 4 entrées 8 sorties

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	DLP-48W



DLP-48W Synq - processeur numérique 4 entrées 8 sorties

Cet appareil de traitement audio numérique offre une solution complète et flexible pour la gestion du signal dans divers contextes professionnels tels que le live, l'installation fixe ou le studio. Avec ses entrées mixtes (AES DIGITAL et analogiques) et ses sorties exclusivement analogiques, il se prête à un large éventail d'applications, garantissant une qualité sonore exceptionnelle et une personnalisation sans précédent du routage et du traitement du signal.

Caractéristiques Clés

Entrées Polyvalentes: 4 entrées acceptant à la fois des signaux numériques AES et analogiques, équipées d'un égaliseur à 8 bandes, d'un délai jusqu'à 1000 ms, d'un noisegate, d'une inversion de phase et de commandes de gain/mute pour une adaptation précise à toutes sources.

Sorties Avancées: 8 sorties analogiques bénéficiant d'une sélection flexible de la source, d'un crossover multi-mode, d'un égaliseur à 6 bandes, d'un délai similaire aux entrées, d'un limiteur, d'une inversion de phase et de commandes de gain/mute, offrant un contrôle total sur la diffusion du son.

Avantages et Fonctionnalités

Routage Matriciel Complet: Flexibilité maximale dans l'acheminement des signaux entre les entrées et les sorties, permettant une multitude de configurations pour s'adapter à tout besoin.



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 95 07 10

Accès Direct aux Préréglages: Possibilité de sauvegarder jusqu'à 30 configurations différentes et accéder rapidement à trois paramètres prédéfinis, optimisant ainsi le temps de configuration pour les performances récurrentes ou les installations variées.

Sécurité et Contrôle: L'unité peut être sécurisée par un mot de passe pour prévenir des modifications non autorisées, garantissant que vos réglages restent intacts quelles que soient les circonstances.

Connectivité et Configuration

Configuration et Contrôle Via PC: Grâce à des options de connexion USB, LAN, et WiFi, configurez et contrôlez l'appareil facilement depuis un PC, avec un logiciel Windows® offrant une interface utilisateur visuellement attrayante et intuitive.

USB pour une connexion directe et fiable, bien que limitée en longueur.

LAN pour le contrôle à distance de jusqu'à 250 unités, idéal pour les grandes installations.

WiFi pour un contrôle sans fil pratique, parfait pour les ajustements sur le fly dans n'importe quel environnement.

Écran LCD: Pour une navigation et un contrôle aisés directement sur l'appareil, avec des entrées/sorties symétriques XLR garantissant des connexions de haute qualité et fiables.

Cet appareil représente une solution exceptionnelle pour les ingénieurs du son, les concepteurs d'installations audio et les professionnels du spectacle, offrant une qualité audio supérieure, une flexibilité de routage inégalée et une multitude d'options de traitement du signal. Sa capacité à s'adapter à diverses configurations le rend indispensable pour créer des expériences audio optimales dans tout contexte professionnel.

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 5420025682121

Données non contractuelles