PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

DPA 4488-DC-R-F10 Micro serre-tête CORE directionnel Beige TA4F Mini-XLR

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	DPA4488-DC-R-F10

DPA 4488-DC-R-F10 Micro serre-tête CORE directionnel Beige TA4F Mini-XLR

DPA4488-DC-R-F10 Micro serre-tête CORE directionnel Beige TA4F Mini-XLR

Le micro serre-tête directionnel 4488 CORE combine nos capsules de 5 mm renommées possédant la technologie CORE avec notre arceau primé au Red Dot Award.

Caractéristiques Principales :

Technologie CORE : Son clair et naturel avec une excellente réjection hors axe.
Directivité cardioïde : Idéal pour les environnements bruyants et la réduction du larsen.
Perchette réglable : Ajustement précis de la longueur et de l?angle.
Arceau en acier inoxydable : Taille unique avec ajustements faciles.
Traitement PVD : Surface non réfléchissante et durable.
Guide-câble à 90° : Discrétion optimale pour un rendu professionnel.
Connecteur MicroDot : Compatible avec plusieurs systèmes sans fil.

Spécifications Techniques :

Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Sensibilité : 6 mV/Pa (-44 dB re. 1 V/Pa)
Niveau de bruit équivalent : 26 dB(A)
Distorsion THD : < 1% à 134 dB SPL
Plage dynamique : 111 dB
Impédance de sortie : 30 - 40 ?
Alimentation : Min. 5V - Max. 10V (sans fil) / P48 via adaptateur
Poids : 12 g (incl. câble et connecteur)
Longueur du câble : 1.3 m
Température d'utilisation : -40°C à 45°C
Couleur : Beige

Points Forts :

Conception ergonomique : Maintien sécurisé avec système 3 points.
Perchette ajustable : Pivotement précis et verrouillage sécurisé.
Construction robuste : Résistance aux chocs et aux températures élevées.
Réduction optimale des bruits de fond : Parfait pour la scène et les environnements exigeants.
Système de gestion des câbles : Sécurisé et discret, évite toute traction accidentelle.

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 5713055022334
		Données non contractuelles