

## Projecteur led Cameo DROP B1 sur batterie étanche IP65 RGBWA-UV avec alimentation



### CARACTERISTIQUES GENERALES :

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Réf :          | DROP-B1-SET      |
| Alimentation : | Secteur Français |
| Luminosité :   | 320 lm           |

Projecteur led Cameo DROP B1 sur batterie étanche IP65 RGBWA-UV avec alimentation

Projecteur led Cameo DROP B1 sur batterie étanche IP65 RGBWA-UV avec alimentation

Caractéristiques :

Type de produit : Éclairage extérieur LED alimenté par batterie

Type : PAR , Projecteur PAR pour extérieur

Spectre de couleurs : RGBWA + UV

Nombre de LED : 1

Type de LED : 15 W

Angle de dispersion : 9 ° , Filtre 1: 11 ° , Filtre 2 : 27 °

Modes DMX : 2 canaux , 2 x 13 canaux , 20 canaux , 3 canaux , 4 canaux , 6 canaux , 7 canaux

Fonctions DMX : CCT , Colour Change , Colour Fade , colour macro , Dimmer , Dimmer Curve , Dimmer fin , DMX Delay , Réponse Dimmer , RGBWA + UV Fine , Strobe



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 05 07 10

Modes autonomes : colour macro , Colour Mix , Mode Master / Slave , Programmes 21050710 , Tunable White , User Colours

Pilotage : Infrarouge , W-DMX

Réglages : Bas , Enter , Haut , Mode

Indicateurs afficheur : OLED

Tension secteur : 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Consommation électrique : 35 W

Matériau : boîtier Métal

Couleur : coffret noir

Classe IP : IP65

Taux d'hygrométrie relative < 85 %, pas de condensation

Refroidissement : Convexion

Éclairage lumineux : 6800 lx @ 1 m , 756 lx @ 3 m

Flux lumineux : 320 lm

Température maximale de fonctionnement : 0 - 40 °C

Dimensions (y compris le support de montage):

Largeur : 163,5 mm

Hauteur : 91 mm

Profondeur : 112,5 mm

Poids : 1 kg

Attestations : CE , ETL , FCC , RoHS

Accessoires (fournis) 1 x Filtre hémisphérique , 1 x Support de montage , 2 x filtre , Infrarouge

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 4049521449932

*Données non contractuelles*