PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Double récepteur numérique AKG DSR800 Bande 1

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	DSR800-BD1

Double récepteur numérique AKG DSR800 Bande 1

Récepteur numérque HF haut de gamme, pour micro avec céllule interchangeable.
Pour 1 ou 2 émetteurs simultanés

Puissance commutable de 10 à 50mW

La portée de cette gamme de HF est exceptionnelle

Le récepteur numérique DSR800 deux canaux dispose d?une importante largeur de bandes de 150 MHz, permettant un paramétrage facile de systèmes multicanaux dans des environnements radio fréquences encombrés.?Il est conçu pour travailler avec les microphones émetteur numériques DHT800 et les boîtier émetteur numériques DPT800.

Le DSR800 offre deux sorties audio numériques, une au format AES/EBU?et une autre au format DANTE. Il détecte les canaux HF?libres d?interférences et synchronise sur ces fréquences les émetteurs par une simple transmission IR.
Son analyseur de spectre intégré affiche l?état réel de sa bande de fréquences pour améliorer les opérations de mise en service et de contrôle de l?environnement radio.
? Deux canaux de réception dans un châssis compact 1U
??Analyseur de spectre intégré pour une visualisation claire de l?environnement radio fréquences
? Mode opératoire convivial grâce au système de configuration intuitif et rapide
? Traitement du signal intégré : filtre coupe-bas, égaliseur 3 bandes, compresseur et limiteur
? Sorties analogiques et numériques : 2 x symétriques XLR, 2 x asymétriques jack 6,35, AES EBU et DANTE

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Le système de microphones HF numérique DMS 800 a été développé pour délivrer le plus haut niveau de qualité audio et de fiabilité de transmission dans toutes les applications de sonorisation professionnelle, en installation fixe ou mobile, pour le théâtre, la conférence ou toute autre prestation live. Successeur direct du DMS700V2, il offre tout ce qui a fait de son prédécesseur l?un des plus performants systèmes HF de sa génération, avec en plus de nouvelles fonctionnalités permettant d?accroître davantage sa souplesse d?utilisation.

Le système DMS800 intègre dans son récepteur deux sorties audio numériques, une au format DANTE et une au format AES/EBU. La conception et la mécanique de son microphone émetteur DHT800 permettent la gestion de capsules interchangeables pour offrir plus de flexibilité en choisissant parmi les modèles AKG D5, D7 et C5 et Shure. De plus, le commutateur de mute peut être transformé en une véritable commande de mise en ou hors service. Un système de contrôle en réseau permet de configurer et de surveiller les systèmes multicanaux à partir d?un ordinateur PC avec le logiciel Audio Architect, d?un Apple iPhone/iPad/iPod® ou de consoles Soundcraft Vi .

Packaging :		
Dimensions produit :		
		Données non contractuelles