


Structure alu carrée 290mm duratruss DT-34-150 1m50



| | |
|-------------------------------------|----------|
| CARACTERISTIQUES GENERALES : | |
| Réf : | DT34-150 |

Structure alu carrée 290mm duratruss DT-34-150 1m50

La série DT34 est l'un des systèmes de Truss les plus vendus en général. La capacité de charge élevée et la construction légère sont des points en plus pour cette série 29cm.

Pour un rapide et sans stress accumulation, la série DT est équipé de coupleurs rapides coniques de taille standard. Les 50mm tubes sont de haute qualité en aluminium et montrent une épaisseur de paroi de 2 mm. Le contreventement ont un diamètre de 20 mm et également l'épaisseur de paroi de 2 mm.

spécifications:

- longueur de la barre: 1m50
- Diamètre du tube principal: 50mm
- Epaisseur tube principal: 2mm
- Diamètre de contreventement: 20mm
- Mur de contreventement épaisseur: 2mm
- Alliage: EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1)
- Raccordement: raccords coniques avec un boulon et attelle
- La livraison comprend: 4 connecteurs coniques, 8 boulons, 8 attelles
- Produit DIN selon 4112, DIN 4113-1

Packaging :

Dimensions produit : 300mm X 1500mm

Poids : 11Kg

Données non contractuelles