

DXO-26E Omnitronic - Processeur numérique 2 entrées vers 6 sorties

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	DXO-26E



DXO-26E Omnitronic - Processeur numérique 2 entrées vers 6 sorties

Omnitronic DXO-26E - Processeur numérique audio 2 entrées / 6 sorties avec contrôle logiciel

Le processeur numérique Omnitronic DXO-26E est une solution performante pour la gestion du signal audio dans les systèmes de sonorisation professionnels. Conçu pour les applications fixes ou mobiles, il offre une flexibilité maximale avec 2 entrées et 6 sorties analogiques XLR, un égaliseur paramétrique, des filtres actifs configurables et une connectivité USB pour un contrôle via logiciel. Idéal pour les DJs, clubs, écoles de danse ou installations commerciales, ce processeur assure un traitement sonore de haute précision.

Caractéristiques principales :

2 entrées et 6 sorties analogiques XLR pour une grande souplesse de routage

Égaliseur paramétrique à 7 bandes par sortie

Filtres actifs Bessel, Butterworth et Linkwitz-Riley jusqu'à 24 dB/octave

Délai ajustable jusqu'à 7 ms sur chaque sortie

Limiteur de sortie avec réglages automatiques de l'attaque et du relâchement

Logiciel DXO Software via USB pour gestion des préréglages (jusqu'à 30 mémorisables)

Verrouillage des paramètres pour éviter toute modification accidentelle

Spécifications techniques :

Alimentation : 100?240 V AC, 50/60 Hz (bloc externe inclus)
Plage de fréquence : 10 Hz ? 30 000 Hz
Distorsion harmonique : < 0,005 % à 1 kHz
Impédance d'entrée : 10 kOhm / Sortie : 50 Ohm
Gain de sortie : -50 dB à +12 dB
Plage dynamique : Entrée 114 dB / Sortie 110 dB
Taux d'échantillonnage : 67 kHz
Écran LCD monochrome
Connectique : 2 x XLR entrée / 6 x XLR sortie
Port USB Type B
Dimensions : 48,3 x 12,8 x 4,45 cm (19", 1U)
Poids : 1,77 kg
Systèmes compatibles : Windows XP/Vista/7/10, Mac OS X 10.5 ou supérieur

Points forts :

Gestion précise du son avec filtres, égaliseur, délai et limiteur configurables
Format rackable 19" pour une intégration professionnelle
Utilisation intuitive via logiciel et écran LCD intégré
Pratique pour tous types d'événements : clubs, installations fixes, DJ, bars, écoles de danse
Verrouillage des réglages pour plus de sécurité en usage public

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 4026397651119
Données non contractuelles		