



e865-S Sennheiser - Micro Statique supercardioïde avec interrupteur



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	E865-S

e865-S Sennheiser - Micro Statique supercardioïde avec interrupteur

e865-S Sennheiser - Micro Statique supercardioïde avec interrupteur

Sensible à chaque nuance ? et robuste sur la route.

Que ce soit calme ou fort, éloigné ou tout près : le e 865 rend chaque son précieux. L'entrée dans la classe des microphones à condensateur s'entend immédiatement. La membrane très sensible capte les nuances vocales les plus fines et transmet même les dynamiques extrêmes dans la chaîne de signal avec facilité. Même si les lèvres sont à une certaine distance de la capsule, le e 865 offre une qualité sonore constante. Il combine les options professionnelles de la capsule à condensateur avec le design robuste de la série 800. D'une part, un son de studio, même pour des concerts live exigeants. D'autre part, une classe spéciale pour les modérateurs et les orateurs permettant une reproduction précise, même des sons plosifs.

La version S du e 865 est équipée d'un interrupteur marche/arrêt silencieux.

Caractéristiques Principales :

Microphone statique supercardioïde pour la parole et les chants

Reproduction naturelle avec présence accentuée

Qualité sonore constante à différentes distances et hors axe

Reproduction sans distorsion même à des niveaux de pression acoustique très élevés



Interrupteur marche/arrêt silencieux en option
Excellente réjection de feedback
Réjection élevée des bruits de manipulation
Boîtier métallique robuste

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Spécifications Techniques :

Dimensions : Ø 47 x 193 mm
Connecteur : XLR-3
Réponse en fréquence : 40 - 20000 Hz
Principe de transducteur : microphone à condensateur pré-polarisé
Poids : 311 g
Directivité : supercardioïde
Sensibilité en champ libre, sans charge (1kHz) : 3 mV/Pa
Impédance nominale : 200 ?
Impédance de terminaison minimale : 1000 ?
Alimentation fantôme : 12 - 48 V
Niveau de pression acoustique max. (actif) : 150 dB

Points Forts :

Reproduction vocale naturelle : avec une présence accentuée pour un son clair et précis.
Qualité sonore constante : peu importe la distance ou le déplacement hors axe.
Robustesse : boîtier métallique conçu pour résister aux conditions les plus difficiles.
Réduction du bruit : excellente réjection du feedback et des bruits de manipulation pour une performance sans interférence.
Interrupteur silencieux : pour un contrôle pratique sans bruit de manipulation.

Packaging :			
Dimensions produit :	193mm X Ø 47mm	Poids : 311g	EAN : 4006087048474
Données non contractuelles			