

Evox J8 RCF - Enceinte colonne 12" 700W / 1400W couleur noire

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	EVOXJ8

Evox J8 RCF - Enceinte colonne 12" 700W / 1400W couleur noire

Evox J8 RCF - Enceinte colonne 12" 700W / 1400W couleur noire

Le J8 RCF présente un module satellite de ligne source avec huit diffuseurs pleine bande 50,8 mm jumelés avec un woofer 304,8 mm haute puissance dans un boîtier bass-reflex. Le tout alimenté par amplification classe D 1400 W embarquée. La nouvelle série EVOX J garde une empreinte semblable à celle des systèmes EVOX d'origine, mais dans une enveloppe en composite portable. Le système assure de superbes performances acoustiques, une reproduction vocale cristalline et une réponse musicale sans précédent.

Caractéristiques Principales :

SPL max : 128 dB

Puissance 2 voies : 1400 Watts

Traitement DSP avec FIRPHASE

Woofer : 304,8 mm, haute puissance, à bobine mobile 63,5 mm

Ultra compact pleine bande : 203,2 x 50,8 mm, v.c 25,4 mm

Dimensions : 2350x350x450 mm (HxWxD)

Poids : 23,8 kg

Spécifications Techniques :



Réponse en fréquence : 40 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m : 128 dB
Angle de couverture horizontale : 120°
Angle de détection vertical : 30°
Gamme complète : 8 x 2.0", 1.0", v.c
Woofers : 1 x 12", 2.5", v.c
Signal d'entrée : bal/unbal
Connecteurs d'entrée : XLR, Jack
Connecteurs de sortie : XLR
Sensibilité d'entrée : -2 dBu/+4 dBu
Fréquences de recouvrement : 220 Hz
Protections : Thermal, RMS
Limiteur : Soft Limiter
Commandes : Volume, Boost, Mic/Line
Puissance totale : 1400 W Peak, 700 W RMS
Hautes fréquences : 400 W Peak, 200 W RMS
Basses fréquences : 1000 W Peak, 500 W RMS
Système de refroidissement : Convection
Connexions : VDE

Points Forts :

La technologie des amplificateurs classe D RCF enregistre d'énormes performances, une efficacité de fonctionnement élevée, tout en étant une solution légère.

Les amplificateurs D-Line fournissent une attaque ultra rapide, une réponse transitoire réaliste et des performances sonores impressionnantes.

L'amplificateur présente une solide structure mécanique en aluminium, qui offre de la stabilité à l'amplificateur lors de son transport et favorise la dissipation de chaleur sans l'usage d'un ventilateur.

Tous les amplificateurs EVOX J sont équipés d'une alimentation à découpage (SMPS) pour fournir un maximum de puissance en un minimum de poids en transport.

Les diffuseurs pleine bande RCF 50,8 mm ultra-compacts offrent de superbes performances acoustiques.

Le woofer RCF 304,8 mm haute excursion offre un punch rapide et précis avec une couverture sonore cohérente de la première rangée à la dernière.

Le transport est facilité grâce au chariot intégré et aux poignées sur le caisson du woofer.

Le montage est rapide et simple avec un mât sécurisé et une attache réglable.

Garantie de 3 ans sur les enceintes RCF

Garantie légale de 2 ans sur tous les produits RCF avec 1 an d'extension gratuite

Packaging :

Dimensions produit :	Poids : 25Kg	EAN : 8024530015541
----------------------	--------------	---------------------

Données non contractuelles