PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

EW-D 835-S BASE SET (Q1-6) Sennheiser - Système micro main sans fil numérique a

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	EW-D-835-S-SET-Q1-6

EW-D 835-S BASE SET (Q1-6) Sennheiser - Système micro main sans fil numérique avec capsule dynamique cardioïde 835 bande Q1-6
EW-D 835-S SET (Q1-6) Sennheiser - Système micro main sans fil numérique avec capsule cardio 835 bande Q1-6.

Le kit portable sans fil numérique tout-en-un pour tous ceux qui chantent ou parlent, équipé de la célèbre capsule e 835 de Sennheiser. Profitez d?une qualité sonore exceptionnelle avec une gestion simplifiée grâce à l?application EW-D Smart Assist, permettant une configuration rapide et efficace.

Caractéristiques Principales :

Technologie sans fil numérique : Élimine les bruits, les interférences et les chocs statiques.
Transmission UHF : Améliore la portée, la fiabilité et l?évolutivité.
Gamme de fréquences : Q1-6 : 470,2 - 526 MHz
Application mobile EW-D Smart Assist : Simplifie la configuration et le fonctionnement sans menus complexes.
Configuration automatisée : Connexions fiables établies en un minimum de temps et d?efforts.
Fréquences : Jusqu?à 2 240 fréquences sélectionnables pour un ajustement fin.
Autonomie : Jusqu?à 12 heures avec batterie lithium-ion (8 heures avec piles AA).
Bande passante : 56 MHz permettant l?utilisation de jusqu?à 90 canaux.
Gamme dynamique : 134 dB pour préserver chaque détail des performances.

Spécifications Techniques :

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Dimensions : 212 x 44 x 189 mm / 405 x 350 x 73 mm / 50 x 268 mm (incl. module micro MMD 835)
Poids : Environ 304 g (avec module micro MMD 835)
Latence : 1.9 ms
Diagramme polaire : Cardioïde
Sensibilité : 2.1 mV/Pa
Niveau de pression acoustique (SPL) : 154 dB
Principe transducteur : Dynamique
THD (distorsion harmonique totale) : ? -60 dB pour 1 kHz @ -3 dBfs niveau d?entrée
Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C
Alimentation : 2 piles AA 1.5 V (alcalines manganèse) ou pack batterie rechargeable BA 70
Consommation électrique : ? 300 mA
Plage de tension d?entrée : 11 - 13 V ? / 2.0 - 4.35 V
Niveau de sortie audio : 18 dBu max.
Puissance de transmission : BLE : max. 10 mW EIRP, Lien audio : 10 mW ERP (plage Y1-3) : 12 mW ERP
Humidité relative de fonctionnement : 5 - 95 % (sans condensation)
Réponse en fréquence audio : 20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs

Points Forts :

Son live de pointe : Assuré par un émetteur portable ultra-léger avec la célèbre capsule e 835 de Sennheiser.
Fonctionnement simplifié : Grâce à l?application EW-D Smart Assist, la configuration est rapide et sans tracas.

Packaging :		
Dimensions produit :		
		Données non contractuelles