

FL600V-IP Algam Lighting - Projecteur Wash 15 X 40W IP65



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	FL600V-IP
Alimentation :	Secteur Français

FL600V-IP Algam Lighting - Projecteur Wash 15 X 40W IP65

FL600V-IP Algam Lighting ? Projecteur LED RGBW 40 x 15W IP65 avec volets coupe-flux et contrôle DMX

Le FL600V-IP d'Algam Lighting est un projecteur architectural hautes performances conçu pour l'éclairage de façades, monuments ou grands espaces extérieurs. Doté de 40 LED RGBW de 15W, il offre une puissance lumineuse remarquable, une large palette de couleurs et une grande précision de diffusion grâce à son berceau inclinable et ses 4 volets coupe-flux. Sa conception étanche IP65 permet une utilisation fiable en extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques.

Caractéristiques Principales :

Source lumineuse : 40 LED RGBW de 15W, pour un total de 600W

Protection extérieure : indice IP65 contre la poussière et les projections d'eau

Volets coupe-flux : 4 volets métalliques articulés pour un contrôle précis du faisceau

Contrôle DMX : 3 modes DMX (4, 8 ou 9 canaux) pour gérer couleurs, intensité et effets

Effets intégrés : stroboscope, saut de couleur, dégradé de couleurs

Berceau inclinable : pour orienter facilement le projecteur

Spécifications Techniques :



Type : Projecteur LED Wash extérieur
LED : 40 x 15W RGBW
Modes : Automatique, Maître/Esclave, DMX
Effets : couleurs fixes, transitions, dégradés, stroboscope
Canaux DMX : 4 / 8 / 9
Connecteurs DMX : XLR 3 points IP
Affichage : Écran numérique + 4 boutons de navigation
Châssis : métal robuste, conçu pour l'extérieur
Tension d'alimentation : 90-240V, 50/60 Hz
Consommation : 600W
Dimensions : 437 x 190 x 290 mm
Poids : 10 kg
Indice de protection : IP65 (usage extérieur)
Accessoires fournis : câble d'alimentation IP, câble DMX IP, attache câble velcro, 2 interfaces OMEGA

Points Forts :

Puissance lumineuse exceptionnelle : idéal pour les bâtiments, façades, théâtres ou grands espaces
Maîtrise parfaite du faisceau : grâce aux volets et à l'orientation ajustable
Polyvalence totale : effets automatiques ou contrôle avancé via DMX
Installation en extérieur sécurisée : composants résistants à la poussière et à l'eau
Enchaînement simple : connectiques protégées pour le chaînage d'unités multiples

Packaging :	
Dimensions produit :	EAN : 3700166375062
<i>Données non contractuelles</i>	