PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

# FLATPRO 12 G2 Cameo - Projecteur LED 12 IP65 12 x 10 W RGBWA

| CARACTERISTIQUES GENERALES : | |
|---|---|
| Réf : | FLATPRO12G2 |



FLATPRO 12 G2 Cameo - Projecteur LED 12 IP65 12 x 10 W RGBWA

Projecteur LED Cameo FLAT PRO G2 12 IP65 12 x 10 W RGBWA

Description
Installer, raccorder, terminé ! Avec le projecteur PAR à LED FLAT PRO® 12 G2, vous avez à vos côtés un modèle professionnel universel d'extérieur, qui vous facilite grandement la tâche dans des conditions défavorables, que ce soit comme luminaire Uplight IP65 calibré et compact, comme source de lumière silencieuse au théâtre ou comme effet de lumière pour votre spectacle en direct.

Grâce à la fonction brevetée EZChase®, (décalage DMX), vous pouvez créer des chenillards sans pilotage externe. Cela vous fait non seulement économiser des canaux DMX, mais aussi du temps et de l'énergie. De plus, vous pouvez compter sur un effet toujours homogène de l'éclairage d'ambiance. Quel que soit le nombre de FLAT PRO® G2 interconnectés que vous utilisez, la puce de calibrage assure une production sans variations de couleurs pleines et pastel dans la gamme RGBWA.

12 LED RGBWA 5-en-1 de 10 watts constituent la base du FLAT PRO® 12 G2, qui génère un impressionnant flux lumineux de 4300 lm. Grâce à la fréquence réglable du signal PWM (650 Hz à 25 kHz), vous ne devez plus vous soucier du scintillement des LED pendant la gradation, que ce soit au théâtre, au studio de télévision, sur le plateau de tournage ou lors de festivals d'effets lumineux.

La qualité d'un projecteur PAR d'extérieur IP65 Flat se mesure notamment à sa facilité de manipulation. Pour cette raison, nous avons optimisé de nombreux éléments du design de la série. La poignée a été intégrée discrètement au

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

boîtier métallique compact tandis que l'écran OLED avec touches de commande dédiées permet une utilisation simple et rapide de l'appareil. Après tout, en cas de mauvais temps, chaque seconde compte. Le refroidissement par convection remanié et les options professionnelles de branchements sur les entrées et sorties compatibles Neutrik True et sur les embases DMX 3 broches IP65 sont les garants d'une grande fiabilité.

Pour un montage encore plus souple, le FLAT PRO® 12 G2 peut être équipé en option d'un mini-pivot TV rabattable de 16 mm reposant sur la technologie brevetée SPIN16®.

Le projecteur PAR à LED polyvalent FLAT PRO® 12 G2 IP65 convient à tous les lumen beings désireux de vivre pleinement aussi en extérieur leur passion de la lumière.

Spécifications

Type de produit : Projecteurs PAR à LED
Type : PAR
Spectre de couleurs : RGBWA
Nombre de LED : 12
Type de LED : 10 W
Fréquences LED (PWM) : 650 Hz, 1530 Hz, 3600 Hz, 12000 Hz, 25000 Hz (réglable)
Angle de dispersion : 30 °
Entrée DMX : Connecteur XLR mâle 3 points
Sortie DMX : Connecteur XLR femelle 3 points
Modes DMX : 11 canaux , 14 canaux , 2 canaux , 4 canaux 1 , 4 canaux 2 , 6 canaux 1 , 6 canaux 2
Fonctions DMX : Colour Fade , Correction de température de couleur , Dimmer , Dimmer fin , DMX Delay , Préréglages de couleurs , Réglages du système , RGBWA , Speed Selection , Strobe
Pilotage : DMX512 , RDM
Modes autonomes : CCT , Loop , Préréglages de couleurs , Programmes Auto , Static , User Colours
Réglages : Bas , Enter , Haut , Mode
Indicateurs : afficheur OLED
Tension secteur : 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consommation électrique : 110 W
Embase secteur : Neutrik True One
Intensité de sortie maxi : 11 A
Matériau boîtier : Métal
Couleur coffret : noir
Classe IP : IP65
Refroidissement : Convexion
Flux lumineux : 4300 lm
Modes de calibrage : calibré , RAW , User
Fusible : F3A / 250 V
Température d'utilisation : -15 - 40 °C
Taux d'hygrométrie relative : < 80 %, pas de condensation
Largeur : 292 mm
Hauteur (mm) : 300 mm
Longueur (mm) : 156 mm

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Poids : 6 kg

Accessoires (fournis) : Câble secteur

| Packaging : | | |
|---|---|---|
| Dimensions produit : | | EAN : 4049521479908 |
| | | *Données non contractuelles* |