

Projecteur led IP65 Cameo FLAT PRO 18 IP65 18 x 10 W RGBWA



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	FLATPRO18IP65

Projecteur led IP65 Cameo FLAT PRO 18 IP65 18 x 10 W RGBWA

Le Cameo CLPFLATPRO18IP65 a été conçu d'embellée pour une utilisation en extérieur ; il est à ce titre certifié IP65 selon EN 60529. Grâce à un excellent éclairage lumineux de 23000 lux et un refroidissement par convection silencieux, ce projecteur PAR professionnel super-mince constitue un choix parfait lorsque l'espace est limité. Il est équipé de 18 LED de 10 W, de hautes performances, ultra-brillantes assurant un mélange de couleurs RGBWA d'une richesse impressionnante, possède un angle de départ de 30° et sa fréquence de rafraîchissement de 3000 Hz élimine tout scintillement.

Le CLPFLATPRO18IP65 s'utilise en mode Master, Esclave ou autonome, et offre un total de 5 modes DMX avec de nombreuses fonctions, des programmes intégrés et un afficheur LED et quatre touches utilisateur (Mode, Enter, haut/bas) assurant une utilisation manuelle facile.

Le boîtier en alliage métallique moulé, finition noire, du Cameo CLPFLATPRO18IP65 est totalement protégé contre la poussière et les projections d'eau sous faible pression, quelle que soit la direction. Il est équipé de connecteurs à visser spécifiques pour les signaux DMX et l'entrée/renvoi secteur (ce qui permet de connecter jusqu'à 10 projecteurs en cascade). Le support universel autorise un grand nombre d'options de montage.

Couleurs : RGBWA

Nombre de LED : 18

Type de LED : 10 W

Angle de Départ : 30°



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Entrée DMX : Connecteur 3 points spécifique, verrouillage par vis

Sortie DMX : Connecteur 3 points spécifique, verrouillage par vis

Mode DMX : 2 canaux, 3 canaux -1, 3 canaux -2, 5 canaux, 8 canaux

Fonctions DMX : Saut de couleurs, Changement de couleurs, Stroboscope, Master Dimmer, RGBWA

Modes Autonomes : Saut de couleurs, Changement de couleurs, Couleurs statiques, mode Esclave, Macro couleurs

Contrôles : Touches mode, valeur +/-, Enter

Indicateurs : afficheur LED

Tension Alimentation : 110 à 240 V / 50 - 60 Hz

Consommation Électrique : 200 W

Embase Secteur : Connecteur à visser 3 points spécifique

Matériau Boîtier : Métal

Couleur Boîtier : noir

Classe IP : 65

Type de Refroidissement : par convection naturelle

Éclairage (lx à 1 m) : 23000 lx

Dimensions (sans support de fixation) : 280 x 280 x 160 mm

Packaging :		
Dimensions produit :	280mm X 280mm	Poids : 8Kg
		EAN : 4049521170393
		<i>Données non contractuelles</i>