PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Flight Case régie 2U vertical et 10U horizontal

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	FLIGHT2U-10U

Flight Case régie 2U vertical et 10U horizontal

PAS DES PIXELS
1 500 cd/m2
LUMINOSITÉ
SMD3528 3 en 1
CONFIGURATION LED
17 222/m2
9 216/panneaux (96x96)
DENSITÉ DE PIXELS
ANGLE DE VISION HORIZ. 120° (luminosité min. 50 %)
ANGLE DE VISION VERT. 120 ° (luminosité min. 50 %)
2 000:1
TAUX DE CONTRASTE
300 W/module (max.)
100 W (moyenne)
CONSOMMATION
200-240 V/50-60 Hz
TENSION DE FONCTIONNEMENT
DIMENSIONS
Largeur : 732 mm / Hauteur : 732 mm / Profondeur : 65 mm
12 kg
POIDS

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

HOMOLOGATION IP
Utilisation en intérieur uniquement
TRAITEMENT 12 bits/couleur
COULEURS 16 millions
> 600 Hz
TAUX D?ACTUALISATION
RJ45
INTERFACE DE LIAISON
Arrière
DISPONIBILITÉ TECHNIQUE
0-40 °C
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
-20 - 60 °C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
HUMIDITÉ (FONCTIONNEMENT) 35-85%
HUMIDITÉ (STOCKAGE) 10-90%
COMPATIBILITÉ DE LA SOURCE
CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HD-SDI (avec CX-603s)

Packaging :		
Dimensions produit :		
		Données non contractuelles