

Console d'éclairage Zero88 FLX S24 - 2 Univers

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	FLXS24-2U



Console d'éclairage Zero88 FLX S24 - 2 Univers

Caractéristiques

- ? 2 univers (1024 canaux DMX)
- ? Contrôle jusqu'à 48 appareils, incluant LED, projecteurs asservis ou traditionnels
- ? 24 Faders multifonctions + 1 master playback
- ? 49 playbacks (chacun avec un submaster et toutes les fonctionnalités d'une séquence)
- ? 10 000 mémoires
- ? 4 encodeurs rotatifs avec double fonction
- ? 48 groupes et 5 x 48 palettes (colour, beam, shape, position et effect)
- ? Création de librairie directement sur la console
- ? Gestion de la multi-instance
- ? Fonction tracking
- ? Ecran tactile multi-touch 7"
- ? RDM optimisé avec fonction patch automatique (RigSync)
- ? Compatible DMX512, Art-Net 4, RigSync, sACN et CTP
- ? Fonction télécommande via routeur Wifi et application IOS ou Android
- ? Compatible avec les visualisateurs Capture, Light converse et Wysiwyg
- ? Installation en rack 19" possible

Protocole(s) de contrôle
DMX512, RigSync, ArtNET, sACN

interface de pilotage
Boutons, Faders, Applications

Connectiques

- ? 1 sortie DMX sur XLR5 femelle
- ? 1 sortie DMX sur XLR3 femelle
- ? 1 sortie réseau sur RJ45 (compatible Art-Net 4, sACN, CITP, Application de contrôle à distance)
- ? 2 ports USB multi-usage (sauvegarde de shows, mises à jour, raccordement Wing)
- ? Alimentation externe

Mode d'installation
Rackable

Refroidissement
Convection

Indice de protection
IP20

Température de fonctionnement
? +5°C à +40°C

Alimentation
? 100-240 VAC, 50-60 Hz

Consommation
? 2 A max

Dimensions
? L 461 x l 284 x H 68 mm



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Poids
4,00 kg

Accessoire(s) inclus
1 câble d'alimentation

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		