

FMX 10 dBTechnologies ? retour de scène actif coaxial 10?? 800W 125dB

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	FMX-10



FMX 10 dBTechnologies ? retour de scène actif coaxial 10?? 800W 125dB

FMX 10 dBTechnologies ? Retour de scène actif coaxial 10?? 800W 125dB

Le FMX 10 est un retour de scène actif coaxial conçu pour offrir une reproduction sonore homogène et intelligible. Son amplificateur classe D de 800W en crête et son traitement DSP avancé avec filtres FIR assurent une réponse précise et équilibrée. Grâce à son pavillon rotatif, il permet une dispersion ajustable (60°x90° ou 90°x60°), s'adaptant ainsi aux préférences de chaque artiste.

Caractéristiques principales :

Puissance : 800W en crête

Configuration : Retour de scène actif 2 voies coaxial

Réponse en fréquence : 57 Hz ? 19 kHz (-10 dB)

Pression acoustique maximale : 125 dB SPL

Haut-parleurs :

Grave : Woofer de 10" avec bobine de 2"

Aigu : Driver à compression de 1" avec bobine de 1"

Directivité réglable : 60°x90° ou 90°x60° grâce au pavillon rotatif



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

CrossOver : 1800 Hz
Traitement numérique : DSP 28/56 bits ? 48 kHz avec filtres FIR
Préréglages DSP : 8 modes d'égalisation intégrés
Limiter : Peak, RMS, Thermal
Construction robuste : Boîtier en contreplaqué avec grille avant-arrière
Facilité de transport : Poignée intégrée sur le dessous
Options de montage : Support 36 mm pour pied

Spécifications techniques :

Réponse en fréquence : 57 Hz ? 19 kHz (-10 dB)
Pression acoustique maximale : 125 dB SPL
Type d'amplificateur : Classe D
Puissance : 800W en crête
Limiter : Peak, RMS, Thermal

Dimensions et poids :

Largeur : 390 mm
Hauteur : 268 mm
Profondeur : 411 mm
Poids : 11,3 kg (24,9 lbs)

Points forts :

Son précis et homogène : Idéal pour le monitoring sur scène
Dispersion ajustable : Pavillon rotatif pour une adaptation optimale
DSP avancé : Filtres FIR pour une réponse sonore équilibrée
Polyvalence : Adapté à tous les styles de musique et configurations scéniques
Transport pratique : Poignée ergonomique intégrée
Installation flexible : Utilisation au sol ou sur pied grâce à l'embase 36 mm

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		