

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Focus Flex L19 ADJ - Lyre Wash 19X40W RGBL zoom



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : FOCUSFLEXL19
Alimentation : Secteur Français
Luminosité : 7814 lm

Focus Flex L19 ADJ - Lyre Wash 19X40W RGBL zoom

Focus Flex L19 ADJ - Lyre Wash 19X40W RGBL Zoom

Le Focus Flex L19 de ADJ Lighting est une lyre motorisée polyvalente capable de créer des effets wash, beam et pixel. Conçue pour offrir une flexibilité et un potentiel créatif exceptionnels, elle est idéale pour les productions événementielles, les entreprises de location, ainsi que pour les installations permanentes dans les salles de concert, théâtres, discothèques et églises.

Caractéristiques Principales :

Source lumineuse : 19 LEDs RGBL 4-en-1 de 40W avec durée de vie de 50 000 heures. Mixage des couleurs : Mode CMY virtuel, roue de couleurs de premier et arrière-plan.

Zoom motorisé : Angle de faisceau ajustable entre 5° et 50°.

Effets : Contrôle individuel des pixels et programmes d'effets intégrés. Contrôle DMX : Compatible DMX512, ArtNet, sACN, KlingNet, et DMX sans fil.

Dimensions compactes: 258x382x470mm, poids: 19 kg.

Spécifications Techniques :



Puissance: Consommation maximale: 918W @120V.

Température de couleur : 2700K à 10 000K avec 10 préréglages disponibles.

Angle de faisceau : 4.3° ~ 29°, angle de champ : 5° ~ 50°.

Connectivité : DMX 5 broches In/Out, RJ45 In/Out, alimentation verrouillable.

Pan/Tilt: Pan: 540°/630°, Tilt: 250°, contrôle précis 16 bits. Écran: Affichage LCD couleur avec interface à 6 boutons.

Points Forts:

Flexibilité : Convient aussi bien pour des applications événementielles que pour des installations fixes.

PROZIC

05 82 950 710

113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne

Qualité de fabrication : Pixels calibrés pour une uniformité entre différentes unités.

Créativité : Effets de pixels avancés et programmes intégrés pour des designs lumineux innovants.

Mise à jour simplifiée : Port USB pour les mises à jour firmware.

Options personnalisables: Taux de rafraîchissement des LEDs et modes de gradation ajustables.

Accessoires Inclus:

2 supports Omega 180mm. Câble d'alimentation verrouillable de 1,83 m. Câble de sécurité.

Certifications: CE Certified / ETL (en attente). Indice de protection: IP20.

Packaging :	
Dimensions produit :	EAN: 810087371500
Données non contractuelles	