PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

AT5 Blanc Advance - Gaffer blanc tapis de danse 33m largeur 50mm

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	GAFDANSEBLANC

AT5 Blanc Advance - Gaffer blanc tapis de danse 33m largeur 50mm

AT5 Blanc Advance - Gaffer blanc tapis de danse 33m largeur 50mm

Le ruban PVC pour tapis de danse AT5 Blanc Advance est conçu pour offrir une solution de jointoiement parfaite pour les tapis de danse. Il se distingue par son haut pouvoir adhésif immédiat, sa résistance aux UV et son imperméabilité, le rendant idéal pour une utilisation en extérieur. Facile à appliquer sur des surfaces irrégulières, ce ruban minimise le temps d'assemblage et assure une forte résistance à l'abrasion et à l'eau.

Caractéristiques Principales :

Nouvelle version pour une performance améliorée.
Type d'utilisation : Tapis de danse, Réparation, Simple face.
Couleur : Blanc avec un aspect satiné.
Surface inscriptible : Oui, permet l'écriture sur la surface.
Dimensions : Largeur de 50 mm (ou 48 mm) et longueur de 33 m.
Epaisseur du ruban : 120 µm pour une résistance accrue.
Adhésion sur acier : 1,7 N/cm².
Adhésion sur lui-même : 1,6 N/cm².
Résistance mécanique : 23 N/cm².
Allongement : 130 % pour une meilleure flexibilité.
Nature de la masse adhésive : Résine caoutchouc à base de solvant.

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Tenue en température : De 0°C à +70°C.

Spécifications Techniques :

Durée de stockage : 12 mois.
Conditions de stockage : À conserver dans un endroit à température ambiante (10 à 30°C), à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Poids net : 275 g.
Dimensions hors emballage : Largeur : 5,00 cm - Hauteur/Epaisseur/Profondeur : 0,10 cm.

Points Forts :

Haut pouvoir adhésif immédiat pour un assemblage rapide et efficace.
Résistant aux UV, parfait pour les applications en extérieur.
Imperméable, offrant une protection contre l'eau et l'humidité.
Faible élongation du PVC, ce qui empêche le rétrécissement après l'application.
Facile à appliquer sur des surfaces irrégulières, minimisant ainsi le temps de travail.

Packaging :			
Dimensions produit :	Ø 130mm	Poids : 290g	EAN : 165076
			Données non contractuelles