

8030 CP Genelec - Enceinte de monitoring Bi-amplifié 5 pouces 100w RMS**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : GEN-8030CP

8030 CP Genelec - Enceinte de monitoring Bi-amplifié 5 pouces 100w RMS

8030 CP Genelec - Enceinte de monitoring Bi-amplifié 5 pouces 100w RMS

L'enceinte de monitoring Genelec 8030 CP Bi-amplifié est conçue pour offrir une performance de monitoring de haute précision dans un format compact. Idéale pour les studios de taille moyenne, cette enceinte fournit une qualité sonore exceptionnelle grâce à ses caractéristiques avancées.

Caractéristiques Principales :

Boomer : 5 pouces - 50 W

Tweeter : 3/4 pouces - 50 W

Pavillon DCW? : Technologie de contrôle de directivité

Niveau max. SPL : 104 dB

Réponse en fréquence (-6 dB) : 47 Hz - 25 kHz

Entrée : 1 XLR

Système ISS : Mise en veille automatique

Support de table : Livrée avec support IsoPod

Filetage : 3/8 pouces pour montage sur pied de micro

Finition : Gris anthracite

Dimensions : 299 x 189 x 178 mm

Poids : 5 kg

Amplificateur : 50 W Bass (Class D) + 50 W Treble (Class D)

Réponse en fréquence : 47 Hz - 25 kHz (-6 dB)

Précision de la réponse en fréquence : ± 2 dB (54 Hz - 20 kHz)

Dimensions des transducteurs : ? 130 mm Bass + ? 19 mm Treble

Points Forts :

Performance compacte : Idéale pour les espaces légèrement plus grands grâce à son format compact tout en offrant une performance de grand moniteur.

Imagerie précise : Cabinet arrondi pour une performance de référence sans coloration, tant sur l'axe que hors axe.

Optimisation de la pièce : Commutateurs de compensation de pièce sur le panneau arrière pour une adaptation parfaite à l'acoustique individuelle de votre studio.

Mixages transférables : Permet de produire des mixages qui se traduisent parfaitement dans d'autres pièces et systèmes.

Packaging :

Dimensions produit :	178mm X 189mm	Poids : 5Kg	EAN : 6438128121910
<i>Données non contractuelles</i>			