

Alimentation pour rail Din Mean Well 230V vers 12V 15W

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	HDR-15-12



Alimentation pour rail Din Mean Well 230V vers 12V 15W

Alimentation pour rail Din Mean Well 230V vers 12V 15W

design ultra-mince, largeur 17.5 mm (1SU)

tension d'entrée universelle 85-264 VCA

consommation à vide < 0.3 W

classe d'isolation II

conforme aux normes LPS (limited power source)

tension de sortie CC réglable

protections: court-circuit / surcharge / surtension

refroidissement: convection naturelle

peut être installée sur un rail DIN TS-35/7.5 ou 15

catégorie de surtension III

indicateur LED d'alimentation

3 ans de garantie

usage professionnel uniquement

Cet appareil doit être installé par un technicien qualifié.

sortie:

tension CC: 15 V

courant nominal: 1 A

plage de courant: 0 - 1 A

puissance: 15 W



ondulation & bruit (max.): 120 mVp-p

plage de réglage de tension: 13.5 ~ 18V

tolérance de tension: ± 1.0 %

régulation de ligne: ± 1.0 %

régulation de charge: ± 1.0 %

temps de démarrage, de montée: 2000 ms, 80 ms / 230 VCA - 2000 ms / 80 ms / 115 VCA à charge maximale

temps de maintien (typ.): 30 ms / 230 VCA - 12 ms / 115 VCA à charge maximale

entrée:

plage de tension: 85-264 VCA - 120-370 VCC

plage de fréquence: 47 - 63 Hz

rendement (typ.): 85,5 %

courant CA (typ.): 0.5 A / 115 VCA - 0.25 A / 230 VCA

courant d'appel (typ.): démarrage à froid 25 A / 115 VCA - 45 A / 230 VCA

protection:

surcharge:

105 - 145 % de la puissance nominale

type de protection: limiteur à courant constant, rétablissement automatique du système

surtension:

14.2 - 16.2 V

type de protection: mode hiccup, rétablissement automatique du système

environnement:

température de travail: de -30 °C à +70 °C

humidité de service: 20 - 90 % RH sans condensation

stockage: de -40 °C à +85 °C, de 10 à 95% RH

coefficient thermique: ± 0.03 %/°C (0 - 50°C)

vibration: composant : 10 - 500 Hz, 2G 10 min / 1 cycle, durant 60 min le long des axes X, Y et Z. montage : conforme aux normes IEC60068-2-6

altitude max. de service: 2000 m

catégorie de surtension: III, conforme aux normes EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1, altitude jusqu'à 2000 m

sécurité & EMC:

normes de sécurité: conforme aux normes UL60950-1, UL508, TUV EN61558-2-16, IEC60950-1, design conforme à la norme TUV EN60950-1

tension d'isolation: entrée vers sortie : 4 kVCA

résistance d'isolement: entrée - sortie: >100 MOhm / 500 VCC / 25 °C / 70 % RH

émission CEM:

conduite: EN55032 (CISPR32) / Classe B

rayonnée: EN55032 (CISPR32) / Classe B

courant harmonique: EN61000-3-2 / Classe A

papillotement: EN61000-3-3

immunité CEM:

ESD: EN61000-4-2 / Niveau 3, 8KV air - Niveau 2, 4KV contact - critère A

susceptibilité rayonnée: EN61000-4-3 / Niveau 3 - critère A

EFT/Burst: EN61000-4-4 / Niveau 3 - critère A

crête: EN61000-4-5 / Niveau 4, 2KV/L-N - critère A

conduite: EN61000-4-6 / Niveau 3 - critère A

champ magnétique: EN61000-4-8 / Niveau 4, critère A

creux de tension, coupures brèves et variations de tension: EN61000-4-11 / >95% creux pour 0.5 cycles, 30% creux



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

pour 25 cycles - >95% interruptions pour 250 cycles

autres:

MTBF: 1166K h, MIL-HDBK-217F (25 °C)

dimensions (L x l x H): 17.5 x 90 x 54.5 mm

Packaging :

Dimensions produit : 18mm X 58mm

Poids : 68g

Données non contractuelles