PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

IG2TR dBTechnologies ? Enceinte active Ingenia 2 voies 2X8?? + 1,4?? 400W 128 dB

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	IG2TR

IG2TR dBTechnologies ? Enceinte active Ingenia 2 voies 2X8?? + 1,4?? 400W 128 dB

INGENIA IG2TR dBTechnologies ? Enceinte active 2 voies 2x8? + 1? 400W 128 dB

L?INGENIA IG2TR de dBTechnologies est une enceinte colonne active haute performance, idéale pour les prestations scéniques, installations fixes ou événements mobiles. Avec deux haut-parleurs de 8? et un tweeter à compression en néodyme, elle offre une réponse en fréquence étendue, une puissance maîtrisée et une couverture sonore homogène, le tout dans un boîtier robuste et intelligent.

Caractéristiques Principales :

Puissance RMS : 400 W (800 W en crête)
Niveau SPL Max : 128 dB
Configuration : 2 voies actives avec 2 woofers 8? et 1 tweeter 1? (bobine 1.4?)
Technologie d?amplification : Digipro® G3 en classe D
Réponse en fréquence : 65 Hz ? 19.600 Hz (-6 dB)
Affichage : OLED auto-rotatif avec encodeur rotatif à bouton-poussoir
Connectivité : Entrée XLR/jack combo, RJ45 (RDNet), mini USB, sortie XLR
Contrôle à distance : Compatible RDNet et Aurora Net

Spécifications Techniques :

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Dimensions : 228 x 646 x 315 mm
Poids : 12,8 kg
Type de boîtier : Polypropylène renforcé
Grille : Sans vis apparentes (design propre)
Directivité : 100° x 80° (+15°/-65°) avec pavillon asymétrique vertical
Fréquence de coupure : 1750 Hz
Type de DSP : 56 bits avec traitement FIR à phase linéaire
Convertisseurs : 24 bits / 48 kHz
Type HF : Driver à compression 1? en néodyme, bobine 1.4?
Type LF : 2x 8? néodyme, bobines 2?
Interface utilisateur : Écran OLED rotatif avec encodeur cliquable

Points Forts :

Empilage intelligent : Détection automatique du positionnement pour un couplage précis et une dispersion acoustique cohérente
Technologie de diffusion avancée : La forme de pavillon asymétrique permet une couverture homogène du public, même en stack
Commandes intuitives : Navigation simplifiée via écran OLED et bouton rotatif
Intégration réseau : Prise en charge du contrôle à distance via RDNet et logiciel Aurora Net
Montage facilité : Compatible avec les accessoires LP-IG (empilage sécurisé) et DRK-IG (accrochage suspendu)

Packaging :		
Dimensions produit :		
		Données non contractuelles