

Produit ignifugeant Hydroflam W18 pour le bois 5kg



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	IGNIBOISW18

Produit ignifugeant Hydroflam W18 pour le bois 5kg

Produit ignifugeant Hydroflam W18 pour le bois 5kg

Consommation moyenne indicative 250g/m² (en 2 couches sis nécessaire)

Hydroflam ® W18 se présente sous forme liquide (sans COV, ni formaldéhyde), inodore et incolore. Il est prêt à l'emploi. Il peut être coloré (colorant ou pigment sous forme dispersable) pour obtenir un effet esthétique ou une traçabilité.

Le matériau ignifugé, une fois sec, peut être lasuré, peint ou vernis mais uniquement avec des produits non-déclassants.

Prévient la propagation des flammes et de l'incendie et réduit le développement de la fumée.

Avantages

Hydroflam ® W18 est non-toxique, inodore et sans danger lors de son emploi dans le respect des règles de sécurité élémentaires.

Hydroflam ® W18 a un rendement performant et présente une application simple. Il a une excellente capacité de pénétration dans tous les supports bois.

Réaction au feu

Euroclasse C,s1-d0 selon la norme NF EN 13501-1. Rapport de Classement du FCBA n° 21-RC-26

DRF INT1 (intérieur humide) et INT2 (extérieur sous abri) selon la norme NF EN16755:2017 .

Rapport de Classement du FCBA n° 21-DRF-05.

Mise en oeuvre et préparation du support

Le support doit être sec, exempt de poussière, huile, cire, graisse, salissure, résine, etc.

Hydroflam ® W18 s'applique sur support sec recto/verso + les chants par pulvérisation avec buse à jet plat ou au pinceau / rouleau.

Il est conseillé de laisser sécher entre 12 et 72 heures suivant la température et l'hygrométrie, de manière naturelle ou accélérée.

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		